

# 惠州遮光胶带 遮光胶带厂家 巨原胶粘制品

产品名称	惠州遮光胶带 遮光胶带厂家 巨原胶粘制品
公司名称	东莞市巨原胶粘制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市清溪镇土桥村金桥工业区兴业二街8号
联系电话	13509231171

## 产品详情

铜箔具有低表面氧气特性、良好的导电性、防静电性能，经过一系列处理涂胶后可以附着与各种不同基材，如金属，绝缘材料等，拥有较宽的温度使用范围。主要应用于电磁屏蔽、信号屏蔽、防静电、导电发热等。

遮光胶带常用的厚度有：0.06mm、0.08mm、0.1mm；常用宽度有：10mm、15mm、20mm、25mm等，特殊宽度可以按照要求进行分切；常用长度有：25M、50M两种，特殊长度可定做。可分为：防静电自粘遮光胶带、单导导电遮光胶带、双导导电遮光胶带、双面双导遮光胶带、导电屏蔽胶带等。

应用领域：电子电器，LED照明，五金行业，印刷行业等其他制造行业。

导热双面胶是由压克力聚合物填充导热陶瓷粉末，与有机硅胶粘剂复合而成。具有高导热和绝缘的特性，并具有柔软性、压缩性、强粘性。适应温度范围大，遮光胶带哪家好，可填补不平整的表面，遮光胶带厂家，能紧密牢固地贴合热源器件和散热片，将热量快速传导出去。文章到这里，你都了解清楚了吗？有疑问需要的朋友，随时联系我们哦。

泡棉双面胶的使用方法：在贴胶带前，遮光胶带厂，彻底除掉被贴基材的油和灰尘，洗掉其他污染物，再撕开胶带，要注意指纹或其他污染物质。按照被贴基材的大小，切断胶带，贴了以后用力挤压，胶带的粘贴表面和压力，贴的时候需要充分的压力。胶带的粘力在贴合后72~96小时是较好的，面对塑料，橡皮，特殊涂料等的基材，惠州遮光胶带，需要底涂。

表面粗糙程度是决定泡棉双面胶的厚度的主要因素。使用时要抹掉起伏度大的表面，抹掉以后必须除掉细尘，表面粗糙公差不过于胶带的一半。胶带保存时，胶带的侧面要同上，累积不超过2米，以免压变形，并且把胶带放置在阴暗处，回避阳光直射，同时要注意防潮，另外胶带的使用寿命正常情况下是一年，从生产日期开始市场计算。

惠州遮光胶带-遮光胶带厂家-巨原胶粘制品(推荐商家)由东莞市巨原胶粘制品有限公司提供。行路致远，

砥砺前行。东莞市巨原胶粘制品有限公司 ( [www.dgjuzhuan.com](http://www.dgjuzhuan.com) ) 致力成为与您共赢、共生、共同前行的  
战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!