

# 兰迪斯外墙立体涂料 6D立石漆施工 古田6D立石漆

产品名称	兰迪斯外墙立体涂料 6D立石漆施工 古田6D立石漆
公司名称	福州市兰迪斯环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	福州市闽侯县南屿镇茂田工业区
联系电话	13400768178 13400768178

## 产品详情

外墙真石漆基本施工方法有以下两种：

一种是喷涂施工法：室内工程，喷涂可一次完成，外墙若要喷出有比较大浮点效果时得分两步进行；待di一层稍干后再作第二次喷涂，喷涂时务必使涂层厚薄均匀，不露di，浮点大小基本一致，喷涂总厚度以2-3mm为宜，或按不同设计要求而定。这种方法相对来说施工工期比较短。

另一种是混合施工法：即先用灰铲在此墙体上薄薄地批抹一层真石漆，两次的总厚度以2-3mm为宜。这种施工方法能因表面浮点突出而同样可干透不过施工工艺会复杂些。

仿石漆的缺点的处理方法？

- 1、仿石漆施工麻烦，是个很大的缺点；
- 2、仿石漆在施工后如果不好可能会出现开裂、空鼓缺点；
- 3、质量差点的会出现理脱皮的情况；
- 4、在夏天高温暴晒可能会发黄；
- 5、被磕碰之后难以修复的缺点；

总的来说仿石漆缺点就是上面5个，但这是些都是可以避免的，相对仿石漆优点来说这些缺点还是可以接受的，现在很多仿石漆可以大大的降低成本，比如说用在园林装修、屋外仿石就非常广泛，一般来说仿石漆的寿命都在20年左右，古田6D立石漆，只要保养的好在长一点也是没有多大问题的。

## 仿石漆常见问题及处理方法

### 1、存在的交叉污染严峻

发生交叉污染的主要原因是由于面层在施工过程没有留意到在分格上的分布，造成外形脱轧。想解决这个问题，仿石漆在施工过程必须要遵守每一个施工步骤来完成，尽量避免交叉污染的破坏，6D立石漆批发，同时，我们可以选择具有抗老化，6D立石漆加盟，抗高温以及抗强烈照射的辅助涂料来填补，6D立石漆施工，也可以保证交叉污染的减少。

### 二、涂漆表面泛起开裂以及空鼓现象

重新做二次的产品调整仿石漆，直至饰面上的涂料有一定的质感。还是一个着色配合掌握不正确，掺入的涂料不能准时平均扩散起来，涂层的厚度不平均所致。那么我们需要重新做二次的产品调整仿石漆，直至饰面上的涂料有一定的质感。

兰迪斯外墙立体涂料(图)-6D立石漆施工-古田6D立石漆由福州市兰迪斯环保科技有限公司提供。福州市兰迪斯环保科技有限公司（[www.fjlandisi.com](http://www.fjlandisi.com)）位于福州市闽侯县南屿镇茂田工业区。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前兰迪斯在室外涂料中享有良好的声誉。兰迪斯取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。兰迪斯全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。