

# 土工格栅 单向塑料土工格栅 渝美鑫实业

产品名称	土工格栅 单向塑料土工格栅 渝美鑫实业
公司名称	重庆渝美鑫实业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆市江津区德感工业园平兰路
联系电话	19922395962 19922395962

## 产品详情

我西北地区、东北地区尤为适宜。2.以PP为主要原料，添加剂，以提高PP的耐热老化性，用该配方生产的土工格栅产品可在-23~70 使用。备注：若在HDPE或PP中添加2%的炭黑，单向塑料土工格栅，可抑制光老化，延长土工格栅产品的使用寿命。江苏新大洲土工材料有限公司主要从事土工合成材料的研究、开发和推广应用。在内外专家和科研院校的帮助指导下，引进先进设备，成功开发、生产出了各种规格钢塑土工格栅、PP塑料土工格栅、高强土工格室和增强型土工格室、单向拉伸土工格栅、双向拉伸土工格栅产品、经编涤纶、玻纤格栅，土工格栅价格，并达到国际先进水平，满足了内外工程对该产品的要求，也彻底改变了该类产品依赖进口的局面。玻璃纤维土工格栅，我们在工作都会简称为玻纤土工格栅。它是一种用于路面增强、老路补强，土工格栅，加固路基及软土基的优良土工合成材料。玻纤土工格栅在处理沥青路面反射裂纹应用上，已成为不可替代的材料。

就粘结剂而言，它必须是稳定的，还应具备下述特征；粘结剂被涂覆到格网上后，其复合材料应存放1年以上。这期间粘结剂不应明显降解和丧失粘结性能，否则会发生某种有害的化学变化或与浸涂格栅的树脂相互作用，如树脂透过粘结剂挥发并破坏它的性能，以及在大气中氧化或发生其它有害反应。另外，粘结剂不应明显地溶于或渗透到浸涂过树脂的格栅中。在适当的存放温度和条件下，其应有足够的粘度并能使格栅保持其成型外观，还要抗张力作用下发生卷曲变形等。粘结剂还必须保持相应的性能平衡，如压敏型粘结剂应有很好的粘结强度、较高的剪切强度，而对其剥离强度的要求不必太高，同时其内聚强度要超过粘结强度，熔点和粘度也应分别为160 和好低于6000厘泊，软化点应在60 以上。3、玻璃纤维土工格栅涂覆粘结剂的方法使用聚合物材料来改性沥青乳液，如类聚合物，当用来改性沥青乳液时能降低其低温脆性。粘结剂好是合成材料，可用任一适合的方式涂覆到玻璃纤维土工格栅上，如胶乳法、溶剂法或热溶法等。

大气温度低于10摄氏度或路面潮湿时不得施工。沥青面层施工方法与普通沥青路面面层施工方法一致，加筋土工格栅，但应注意施工车辆不得在玻纤格栅表面表面急转弯，急刹车。 自粘式玻璃纤维土工格栅直铺法自粘式玻璃纤维土工格栅：施工方法便捷，质量稳定。施工方法如下：对旧沥青混凝土路面和旧水泥混凝土路面，做20mm-30mm厚的调平层，使用真空车或洒水车保证路表面清洁干净。喷洒AH-70或AH-90重油热沥青，用量宜为0.3kg-0.4kg/m<sup>2</sup>。采用我集团提供的专用摊铺车，铺设自粘式玻纤格栅，铺设应平顺，拉紧。横向搭接长度宜为50mm-100mm，纵向搭接长度宜为150mm-200mm，搭接重叠方向与沥青混凝土摊铺机运行的方向一致。

土工格栅-单向塑料土工格栅-渝美鑫实业(推荐商家)由重庆渝美鑫实业有限公司提供。重庆渝美鑫实业有限公司(www.ymxsy.com)有实力，信誉好，在重庆重庆市的建材加工等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进渝美鑫实业和您携手步入辉煌，共创美好未来！