

# 唐山大型设备安装 天津宇新机电 大型设备安装公司

产品名称	唐山大型设备安装 天津宇新机电 大型设备安装公司
公司名称	天津市宇新机电设备安装有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市津南区辛庄镇白塘口村村工业园区五大街 12号厂房
联系电话	18722251388

## 产品详情

比如说，我们在做空调的通风工程的时候，就需要注意我们在高空作业的同事格外的小心自身的安全，也必须要求这些施工的同事带有高空作业专业证书上岗工作，这一点跟着党的步伐走，唐山大型设备安装，准没错。是高空工作的时候，很多时候施工师傅都专注于对设备的安装和调试，对线路的连接和校准，所以难免会对自身的位置和安全度分心，这一点师傅是要经常留意的。

下面讲一下管道改装的问题，有些管道内是的气体，这时候我们就需要格外的注意了，在不确定管内的气体排放干净前，千万不能用产生高温的设备进行施工，比如说焊接，高温切割等。以免发生其他膨胀或者气体的触发导致。另外，对于天然气的管道施工时候，不能把管道埋在墙壁里边，因为这个对后期无法检测泄露情况。

预留孔地脚螺栓的埋设:螺栓与孔壁的距离不得小于20

预留孔地脚螺栓的埋设:螺栓与孔壁的距离不得小于20、与底部距离不得小于80，螺母、垫片和底座间接触良好，螺栓上端露出2个螺距且涂油脂;  
找平采用成对斜垫铁，大型设备安装哪家好，搭接长度不小于3/4，斜铁使用平垫铁;设备调整后，平铁露出设备支座地板外缘10~20，斜铁比平铁至少长出10，垫铁组伸入长度要超过设备地脚螺栓;  
安装在钢结构上的设备找平后，垫铁与金属结构焊牢;设备初步找正找平，预留孔灌浆，待混凝土强度达到75%以上，方能终找正找平及紧固地脚螺栓;混凝土应用细碎石、标号比基础高一级，一台设备一次灌完且捣固密实，大型设备安装公司，捣固时地脚螺栓不能歪斜;设备耐压试验合格标准:a)设备和各处焊缝无泄漏，无可见的异常变形;  
b)焊缝返修，焊补深度大于9mm或大于厚度-  
-半的高强钢设备，焊补部位按原探伤方法和标准进行复查;  
试车前，设备吹扫、吹洗和脱脂，检查、封闭盖板等单试条件。

除尘设备安装前检查、清理及保养 1、收尘器壳体安装时，侧壁和各室之间的隔板要有良好的密闭性能，壳体组装焊接后采用煤油渗透法进行检验。 2、各室提升阀和脉冲阀的动作要灵活、正确(电磁阀不通电时，提升阀为开启状态)。青岛设备安装 3、压缩空气管道和阀门联结处，大型设备安装费用，不得有漏气现象。清灰空气控制器应准确可靠并能调整。 4、对土建基础尺寸进行校对，对基础质量进行检查，合格后再进行安装。 5、检查各个零部件的质量是否合格，有无变形和锈蚀，若不合格应进行修整或更换。外构件必须有质量合格证方可进行装配。 6、按交货清单和安装图样明细表清点检查零部件，缺损件应及时处理，更换补齐。 7、除尘器零部件中凡需运转、滑动部位均应清洗、注油润滑保护。 8、结构件因运输、存放造成变形的应校正，并重新刷涂防锈漆，保养完毕后应恢复原标记。

唐山大型设备安装-天津宇新机电-大型设备安装公司由天津市宇新机电设备安装有限公司提供。天津市宇新机电设备安装有限公司(www.tj-yuxin.com)是从事“机电设备”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询!联系人:张经理。