

地铁消声器 顺豪空调设备零中间商 地铁结构片式消声器

产品名称	地铁消声器 顺豪空调设备零中间商 地铁结构片式消声器
公司名称	德州顺豪空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市武城腾庄工业园
联系电话	13336260355

产品详情

地铁消声器适用于电站锅炉安全阀(动力释放阀)、锅筒安全阀及过热器安全阀、再热器安全阀等压力装置的安全门。其蒸汽放空既应避免过大的噪声，更应让汽流顺利排出而不影响安全阀的排量、起跳和回座，为此，以往常见的多级节流及小孔喷注的消声降音手段即不宜采用，这种限制历来是安全阀消声器的设计难点，地铁消声器，也是安全门消声器消声效果差的原因。

地铁消声器选型：

选型1、在设计地铁消声器时，地铁消声器原理，如果按着规定的风速成进行设计，箱体将会很大；一般的静压箱长边要宽出风管边400mm，高度要宽出风管高度400mm；

选型2、选地铁消声器的经验是5~10db(a)/m，地铁消声器厂家，阻抗复合型（似乎空调通风系统一般都用这个）消声器10~15db(a)/m；

选型3、控制风速 在2.5以内 若体积太大可适当得提高一下风速
关于长度一般大于1米没有其他得强制要求；

我们在安装消声器的时候需要注意哪些：

消声器一般来说是指对于同时具有噪声传播的气流管道，下面我们就来介绍一下该产品在进行安装的时候需要注意哪些地方：

消声器片间流速应适当。风机消声器片间平均流速可认为与风机管道流速相等。用于民用建筑，地铁结构片式消声器，消声器片间流速通常取3-12m/s，工业方面，消声器片间流速通常取12-25m/s，一般不得超过30m/s。流速不同，消声器护面结构应不同。

地铁消声器-顺豪空调设备零中间商-地铁结构片式消声器由德州顺豪空调设备有限公司提供。德州顺豪空调设备有限公司（www.dzshktsb.com）是一家从事“空气处理机,风机,风口,风阀,风管,冷却塔,水箱,风机盘管”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“顺豪”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使顺豪空调设备在风机、排风设备中赢得了众的客户信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！