

石家庄硬化地坪施工 盛京地坪有限公司

产品名称	石家庄硬化地坪施工 盛京地坪有限公司
公司名称	天津盛京建筑装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市北辰区小淀镇工业园区
联系电话	18322019401 18322019401

产品详情

正确的使用方法可使地面常保如新

凡进入车间人员须换鞋（以免将外面泥砂带入车间而划伤地面）；

凡是硬件：如铁椅、铁桌、铁货架等，须将其脚用软质塑料或橡胶包裹以免在使用过程中划伤地面；

拖拉机扳需充分将机板升离地面，转弯时请特别注意机板角切勿刮伤地面；

清洁地面时请用软质拖把或干湿两用吸尘器，可用清水或清洁剂清洗，但请注意地面湿滑；

若因使用时间较长而造成磨损或刮花、小面积可进行局部修补，若面积较大则建议重新滚涂一次；

设备进厂前，在地坪上铺上硬纸箱垫底，以免在运输设备过程中刮伤地面；

推车，板车之车轮请用硬质或弹性胶轮，并厂房内外分开使用；

可适时做打蜡处理。

固化地坪与环氧地坪相比哪个好一些，两者有区别吗？

密封固化地坪的主要特点就是：耐磨性非常好、使用寿命很长、同时能够让地面具有很好的光泽度。混

凝土密封固化剂把地面变坚硬、致密封，从而使地面彻底达到不起砂、不起灰、无尘、净化的效果。叉车拖车可以随意走，完全不用担心。非常适合大面积的工业地坪使用。通过混凝土染色剂，能够使得密封固化地坪也具备各种各样的颜色。

固化地坪与环氧地坪的区别

首先在产品性能方面混凝土固化剂明显强于环氧地坪漆。

1.在耐磨性方面，混凝土固化剂是地坪漆的2-3倍;

2.使用寿命方面，硬化地坪施工，混凝土固化可以长达30年，是环氧地坪漆的10倍以上。其次施工方面混凝土固化剂要比自流平地坪漆简单;地坪漆是有多个涂层组成的，混凝土固化剂可直接喷涂地面，施工操作简单;环氧树脂地坪漆具有轻微的刺激气温，混凝土固化剂无毒、无味是理想的地坪产品。

固化地坪验收标准有哪些？

一、验收密封性

密封性主要体现在对外界污渍、水、油等污染物的抵抗能力。正常的水泥地面硬化剂地坪可以有效阻止污染物的侵入，但不是完全阻止。施工后的地坪在防污性能方面应该优于原地面，含污渍渗透时间和渗透量两个参数。

二、验收强度

水泥固化地坪的高强度可以达到莫氏硬度8—9度，但不是所有的地坪施工后都以此为验收标准。一般而言，施工后的地坪强度应较原地面有很大提升，标准是不会起灰、起沙，用非尖锐金属物划动不会有伤痕。

石家庄硬化地坪施工-盛京地坪有限公司由天津盛京建筑装饰工程有限公司提供。天津盛京建筑装饰工程有限公司（www.tjsjdp.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！