

# 山东高分子车厢衬板 高分子车厢衬板厂 山峰塑化

|      |                            |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 山东高分子车厢衬板 高分子车厢衬板厂<br>山峰塑化 |
| 公司名称 | 汤阴县山峰塑化有限公司                |
| 价格   | 面议                         |
| 规格参数 |                            |
| 公司地址 | 汤阴县107国道汤河桥铁西180米          |
| 联系电话 | 13849299666 13849299666    |

## 产品详情

聚乙烯板材运用越来越广泛，市场上出售的种类也是不断添加，质量参差不齐给客户的选择带来必定的迷惑。就如何选择，山东高分子车厢衬板，下面来看一下聚乙烯板材厂家的见解： 一般人在选择聚乙烯板材存在必定的困难性，一般不能够非常快速的差异质量的好坏。我们都了解聚乙烯板材能抵挡高强度冲击，具有优良耐磨性和抗腐性。但是这种性能很难用一般的办法鉴别。但是，由于聚乙烯板材在成型后经常出现色彩均匀且不成污浊表象。这就为聚乙烯板材厂家或者顾客选择时提供了鉴别依据，简略的检查质量可以用锤子用力敲击，板材不会开裂。另外用手抚摸聚乙烯板材表面滑滑的无粗糙感。

聚乙烯板材厂家就为大家介绍这些，相信对于经常使用聚乙烯板材的客户来讲，质量好坏辨别都有自己一套方法，如您有其他疑问请来电咨询！

超高分子量聚乙烯衬板的特点：

- 1、超高分子量聚乙烯衬板化学性稳定，高分子车厢衬板报价，很少与运载的物料反应；
- 2、超高分子量聚乙烯衬板本身无腐蚀性，具有生理循环性和生理适应性。
- 3、不粘附性；超高分子量聚乙烯板吸水率为零，表面光滑，高分子车厢衬板厂，不沾料。
- 4、高密度聚乙烯衬板分子量超过150万时，脆化温度降至-140 。超高分子量聚乙烯甚至可以在液氮作用下，其使用温度可达-269 以下，高分子车厢衬板求购，仍有一定的机械强度。

超高分子量聚乙烯衬板的特点：

- 1、超高分子量聚乙烯衬板耐磨损性能居塑料之首，且分子量越大，材料的耐磨性和抗冲击性越高；
- 2、超高分子量聚乙烯衬板的冲击强度是现有塑料中的高值，即使在—70℃时仍有相当高的冲击强度；
- 3、自润滑；在煤仓、溜槽、粮仓、料仓用途上实用，下滑速度快。
- 4、超高分子量聚乙烯衬板吸水率低。因此，其物理机械性能与使用的工作条件中的湿度因素无关；

山东高分子车厢衬板-高分子车厢衬板厂-山峰塑化(诚信商家)由汤阴县山峰塑化有限公司提供。汤阴县山峰塑化有限公司(www.hnsfsh.com)有实力，信誉好，在河南安阳的塑料板(片、节)、棒等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进山峰塑化和您携手步入辉煌，共创美好未来！