# PET耐高温胶带中山PET耐高温胶带价格 宝嘉包装

产品名称	PET耐高温胶带 中山PET耐高温胶带价格 宝嘉包装
公司名称	东莞市宝嘉包装制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市长安镇沙头社区木鱼路79号
联系电话	13728398959

# 产品详情

工业胶带表面保护胶带又称表面保护胶膜,是一种特殊类型保护材料,将它贴在各类金属、塑料、下脚木料表面上。在运输、加工、贮存和使用时,对物件的精细表面加以保护,免受污染、划伤,中山PET耐高温胶带价格,使产品保留原有的表面光洁度,延长使用寿命。

表面保护胶膜一般都是以塑料薄膜和薄纸作为基材,在其表面涂上一层压敏胶而形成压敏胶粘性膜。

由于表面保护胶膜所具有的特性,它的制造并不需要特殊设备,产品使用方使,应用也很广泛,因而是一种具有广阔发展前景的商品。目前国内许多单位采用了进口保护膜,用量也较多。可以预料,随着包装工业的发展,国内表面保护膜的科研和生产将有很大发展。压敏胶及压敏胶带近年来亦有较大发展。如在双面胶带生产中,已能利用酯软单体乳液共聚树脂,并应用各种交联剂的联形式制得性能优良的压敏胶及制品。保护胶带、美纹纸胶带、标签胶带及带等不仅在产品上,而且在粘接和涂布性能上都有较大的提高。适用于各种用途的新的胶带产品不断涌现。在涂胶、裁切等制带技术上,我国自行研制的设备已投产,PET耐高温胶带,并取得了很大的发展。而热熔涂布设备也已走向市场,但我国在特种压敏胶的开发与生产方面,如汽车用高粘接强度的保护带、强粘附性能胶带、耐高温高特种胶带等需进一步努力。

### 表面保护胶带的特性

压敏胶应具备弱的剥离强度和较高的内聚强度,并且随着时间的延长,这两个性能变化小:

不需要时,中山PET耐高温胶带公司,保护胶带应很容易从被粘物表面剥离,在被粘物表面无残留物:

不损伤、不腐蚀、不污染被粘物表面:

胶层耐腐蚀性优良,透明性好,不起泡、不脱层:

保护胶膜应有适当的伸长率、撕裂强度:

基材、压敏胶、被粘物间的粘接力必须满足粘接力>内聚力>粘合力。

胶带无论是在我们的日常生活还是工作当中都属于一种非常需要的产品,区别在于生活使用的是普通的胶带,而在工作当中往往使用的更多都是像茶色、绿色高温胶带这样的特种胶带,这样才能在工作当中起到我们需要的使用效应,那像茶色高温胶带就一定能满足在工作上各种各样的使用需求吗?事实并非如此,因为茶色高温胶带在生产制作的时候就会设定了其能承受多高的温度,中山PET耐高温胶带销售,如果在一些需要使用比茶色高温胶带还要高温的地方茶色高温胶带就不能满足使用需求,可以选择黑色耐高温胶带使用。

### 特性:

该胶带胶纸以柔软PET聚酯薄膜为基材,单面涂布有机硅压敏胶而成。主要用做高温环境工作表面处理 遮蔽保护,电镀,电泳、超高温烤漆、粉末喷涂及晶片元件端电极使用等;

## 优点:

产品具有优异的耐高温性,高粘着力、再撕离不残胶性和耐溶剂性等特性。

### 用途:

- 1、主要适用于电脑机箱、机柜等金属表面处理高温粉未喷涂、烤漆遮蔽保护;
- 2、同时适用于电子产品、汽车行业、涂装等产品高温喷涂时遮蔽保护及绝缘等;
- 3、印刷电路板、电子零件、电阻电容器生产时固定及PCB板含浸过程中遮蔽金手指部分和防止电镀液浸入及污染 , 印刷电路板镀金遮蔽保护用 ;
- 4、家电、机械、电子等行业需高温涂装喷漆保护,高温捆绑固定作用。
- 5、离型纸接头使用(亦称:接驳胶带)

## 规格:

长度:33m/66m/可定制米数

厚度:0.05mm/0.06mm/0.08mm

宽度:2mm-500mm

#### 注意事宜:

- 1、使用时,要注意被粘贴物的表面没有油污、粉末、灰尘、或其它离型剂。
- 2、本胶带使用在含有增塑剂的材质上时,粘性会受影响,使用时注意检测。
- 3、储存于低于25 ,相对湿度65%,干燥的环境下;避免阳光直射及高温(40以上)高湿(75%RH)环境;储存期限:6个月。

## 温馨提示:

- 1、产品可以根据客户特殊需要,进行各种厚度和粘性以及防静电处理,可模切加工。
- 2、提供的每种材料的耐受温度值仅供参考,参考值会因所处应用场合、使用方法和暴露于一定温度下的时间而变化。对于您的特殊应用,敬请索取样品评估产品是否符合要求。

PET高温胶带|静电喷涂PET高温胶带|粉末喷涂PET高温胶带|深圳PET高温胶带厂家|遮蔽保护PET高温胶带厂家

PET耐高温胶带-中山PET耐高温胶带价格-宝嘉包装由东莞市宝嘉包装制品有限公司提供。东莞市宝嘉包装制品有限公司(www.jiabao588.com)为客户提供"pet保护膜,导热双面胶带,PET耐高温胶带"等业务,公司拥有"宝嘉包装"等品牌,专注于其它等行业。欢迎来电垂询,联系人:林先生。