

# 安全钩标准 安全钩 神力索具诚信经营

产品名称	安全钩标准 安全钩 神力索具诚信经营
公司名称	山东神力索具有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济宁经济开发区嘉诚路9号
联系电话	13853790126

## 产品详情

### 安全钩

是起重机操作人员要被告知被吊物的重量。起重机吊钩要在被吊物上方垂直悬挂。起吊起重物件既要避免损伤起重物件，又要防止对索具本身的损害。一旦遇到空气或被大风等外力掀开，就会立即转变为明火燃烧，所以消防员就要用火钩将草垛扒开，钩散，再浇水把火彻底灭熄。使用时与安全绳配合。安全绳的两端各连接安全钩，安全钩标准，一端的安全钩挂钩在消防安全带上的半圆环上，另一端的安全钩在登高后挂钩在其他固定的建筑物上障碍物、覆盖物等等，当然也可根据灭火救援现场的实际情况使用，如救援、牵引等等，但用作固定攀爬之类的见解是不正确的，安全钩尺寸，因为其铁钩与木杆是嵌入式连接，并不是非常牢固，不足以支撑人体和重物。举个实例：草垛火灾在表面明火被扑灭后，其内部由于空气供应不足，但温度极高，安全钩，所以会长期保持阴燃

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东神力索具有限公司

### 安全钩

D形安全钩、梨形安全钩

适用范围：确保点连接、意大利半扣保护、保护节点多装备连接

产品特点：较大的开口与宽阔的工作轴面，安全钩型号，便于连接绳索和其他索带；可以使用意大利半扣（Munter hitch）进行保护或下降；螺旋锁门（SL）在粉尘、泥沙、冰雪等恶劣环境使用稳定可靠，适

合不经常开关锁门的使用情况，两步骤开关锁门（TL）适合经常开关锁门的使用情况，避免忙乱出错忘记关上门造成危险，降低操作过程中误门的发生；锁门防钩挂系统设计、预防钩挂衣物及装备，降低错误操作风险。

## 断裂负荷

长轴断裂负荷：25kN

短轴断裂负荷：7kN

锁门开启断裂负荷：7kN

产品规格（可供选择适用的亚光黑色）

MS71336 SL/SLN：重量92克，锁门开度25.5毫米

产品认证：CE EN 362

公司现拥有各类锻造设备设施500余台套，其中大型锻造生产线40余条，拥有国内外先进水平的大型1T、1.5T、2T、3T、5T模锻锤、2500吨摩擦压力机、1600吨摩擦压力机等。检测中心拥有LEW-5000卧式拉伸试验机、美国QBS-100/300微控电液疲劳试验机、日本岛津PDA-5500直读光谱仪、WA-2000B电液压力试验机、WEW-100/1000微显试验机、超声波探伤仪、荧光磁粉探伤仪、维氏硬度检测仪、金相显微镜等关键检验检测设备40余台套。技术中心拥有CAD二维、VLS-200三维扫描仪、UG三维设计系统、QFORM2D/3D及ANSYS有限元锻造强度模拟系统等，省级（索具）工程技术研究中心成为集技术决策、研究开发和推广应用为一体的科技创新体系。

安全钩标准-安全钩-神力索具诚信经营由山东神力索具有限公司提供。山东神力索具有限公司（[www.shenlirigging.com](http://www.shenlirigging.com)）是山东 济宁 工业制品的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在神力索具领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创神力索具更加美好的未来。同时本公司（[www.slsuoju.com](http://www.slsuoju.com)）还是从事安全钩，旋转自锁安全钩，羊角安全钩的厂家，欢迎来电咨询。