

悬臂吊厂家定做 上海悬臂吊厂家 鑫恒重工

产品名称	悬臂吊厂家定做 上海悬臂吊厂家 鑫恒重工
公司名称	山东钰力起重机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	新泰市羊流镇工业园区西路
联系电话	18205386333 18205386333

产品详情

使用悬臂吊要注意安全

使用悬臂吊要注意安全

悬臂吊主要用于易燃易爆气体或蒸汽和空气组成的爆炸性气体混合物中，由于使用环境和现场的特殊性，需要注意与普通电动葫芦不同。下面小编介绍给你的关键点，你需要知道和使用时注意悬臂吊安全。

智能起重机

1、悬臂吊机械部件采用防爆措施。为防止电动葫芦运行摩擦和冲击火花，在电动葫芦使用时，需要对相关部件进行以下处理。

(1) 举升和运行减速器应注入适量的机械油。

(2) 丝瓜卷和钢丝绳应涂上油脂。

2、悬臂吊选型的附加要求。左右挡块和限位杆上的限位器由电镀青铜或不锈钢制成。

3、电动葫芦工作时间的表面温度不超过110摄氏度。

4、电动葫芦的电气部分包括：起升电机、控制箱、控制按钮、限位装置等。

5、采用软电缆供电。

悬挂起重机使用中的安全问题

！特别提示：

- 一、操作者要经岗位培训持证上岗，具备机械和电器操作知识，身体健康；
- 二、严禁酗酒、xi毒者、或受yao物影响反应迟钝的人安装、操作与维修；
- 三、严禁斜拉、斜吊，起吊埋置物及物体重量不清等物体；
- 四、严禁有安全隐患故障没有排除的起重机进行作业；
- 五、捆绑不牢或不平衡的物体不能进行作业；
- 六、作业地点昏暗，无法看清场地和被吊物，不能进行作业；
- 七、不得拆卸和改动旋臂起重机的每个部件；
- 八、使用中如有异常响声，应及时停车，待故障彻底排除后再投入运行；
- 九、重物接近或达到额定载荷时，应先作低高度短行程试吊，上海悬臂吊厂家，然后再以xiao高度吊运。

移动式旋臂起重机（又称：移动式悬臂吊，移动式悬臂起重机，移动式旋臂吊），它是一种可以移动的悬臂起重机。移动式悬臂吊更具灵活机动、适应性广等特点，是自动生产线上必备的单独应急吊装设备，有了它能确保生产线畅通无阻。移动式旋臂起重机在300°的回转悬臂的一端上配置环链电动葫芦（或钢丝绳电动葫芦），用于对货物或工件的起吊作业；另一端设置配重，与起重臂相对同时回转，起平衡作用。广泛适用于厂矿、车间、野外，悬臂吊厂家出厂价，仓库小型设备安装。货物和工件装卸，以及建筑低矮不宜架设行车等场所。

移动式旋臂起重机可在任意方向运行至所需地点，且电动葫芦可在悬臂上行走，适宜于重物需要行走、旋转的场合，重物的提升靠电动葫芦进行上下起降。该起重设备具有结构简单，操作方便，灵活、作业空间大，适用范围广等特征。

移动式悬臂起重机的使用：

- （1）操作人员应严格遵守设备的操作规程，熟练掌握起重设备的性能，严禁超负荷使用。
- （2）本旋臂起重机必须遵循“运行不吊重，吊重不运行”的基本原则。
- （3）不允许利用终端挡板作为通常停车方法。
- （4）起吊前必须打开四条支撑装置支撑于地面，以确保安全
- （5）起吊重物时，应尽量避免对电动葫芦进行多次点动操作。
- （6）起吊重物的链条或钢丝绳必须具备足够强度，牢固可靠，起吊重物时的锐角应加衬垫，套于吊钩的绳索必须放置在吊钩中心，以防滑脱。

(7) 重物的升降和移动，应在垂直情况下进行，禁止斜拉，悬臂吊厂家直销，也不允许转动起重架横梁进行拖动或撞击。

(8) 起重设备发生操作失灵而发生事故时，应立即切断电源。

(9) 起吊重物时，悬臂吊厂家定做，起重机下端禁止乘人和行人通过。

(10) 工作完毕后休息时，不应将重物悬吊在空中，且及时关闭电源。

移动式悬臂起重机的维护和保养

(1) 每隔六个月，旋转机件部位需加润滑油一次。

(2) 根据使用后的情况，定期刷去回转部件横梁（行走轨道面）上的积聚物。露天使用每年油漆一次，室内二年油漆一次，以防锈蚀、影响强度。

悬臂吊厂家定做-上海悬臂吊厂家-鑫恒重工(查看)由山东鑫恒重工机械有限公司提供。山东鑫恒重工机械有限公司（www.taianqizhongji.com）有实力，信誉好，在山东泰安的机械加工等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进鑫恒重工和您携手步入辉煌，共创美好未来！