

# 山东百事特创新服务 中央空调安装工程 山东中央空调安装

产品名称	山东百事特创新服务 中央空调安装工程 山东中央空调安装
公司名称	青岛百事特空调安装工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省青岛市城阳区湘潭路16号
联系电话	18653221629

## 产品详情

### 窗户排烟注意安全

一些业主为了避免串烟问题，放弃原有烟道，直接在窗户上开孔排烟，这样做是可以的，但有几点需要注意。

首先在窗户或墙面开洞之前一定要经过物业的同意；其次注意安全问题，一般排烟管末端是金属材质的，如果开的洞太小，金属传热可能会使玻璃炸裂，伤及行人，且烟管通向窗外，强劲的北风对着吹会导致油烟倒灌。hao将管道伸出去以后把管道往下窝，商务楼中央空调安装，这样还可以避免下雨时雨水流进管道，并把风挡在外面。

厨房排油烟通风管道不需要倾斜度。口径标准，严实。折叠处不变色（将来易断裂），hao有回风挡板。无论室内还是室外的厨房排油烟风管都是不需要做保温的。玻璃棉内部纤维蓬松交错，山东中央空调安装，存在大量微小的孔隙，是典型的多孔性吸声材料，办公楼中央空调安装，具有良好的吸声特性，可以制成墙板、天花板、空间吸声体等，可以大量吸收房间内的声能，降低混响时间，减少室内噪声。

### 通风管道安装注意事项

(1)当风管与风机连接时，应在进出风口处加软接头，中央空调安装工程，其软接头的断面尺寸应与风机进出风口一致。软管接头一般可采用帆布、人造革等材料，软管长度不宜小于200，松紧度应适宜，柔性软管可缓冲风机的振动。

(2)当风道与除尘设备、加热设备等连接前，应待设备安装完毕后，按实际测绘的图纸进行预制和安装。

(3)风道安装时，进、出风日宜在风道预制时开出洞口，如需在安装完毕的风道上现开风口，其接口处应严密。

(4)当输送含凝结水或含湿量较大的气体时，其水平管道宜设有坡度，并在低点处接排水管。安装时风道底部不宜出现纵向接缝，对底部有接缝处应进行密封处理。

山东百事特创新服务(图)-中央空调安装工程-山东中央空调安装由青岛百事特空调安装工程有限公司提供。青岛百事特空调安装工程有限公司（[www.sdbaishite.com](http://www.sdbaishite.com)）是从事“中央空调安装工程,镀锌钢板通风管道生产加工,煤改电采暖工程”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：张胜武。