五金电子去毛边机履带式自动毛边机家手自动喷砂机毛边机抛丸机

产品名称	五金电子去毛边机履带式自动毛边机家手自动喷砂机毛边机抛丸机
公司名称	深圳市百振自动化喷砂设备有限公司
价格	41000.00/台
规格参数	百振:自动喷砂机 百振BZ-:1218A履带式毛边机 中国广东:1100*1200*
公司地址	深圳市宝安区燕罗街道塘下涌社区凤祥路1号厂房1栋102
联系电话	13670081850 18823841908

产品详情

深圳厂家直销电木、塑胶电子、五金电子去毛边机履带式自动毛边机：毛边机适用于压缩或射出成型之热硬性塑料制品的毛边。自给式投射装置、机箱、环带输送装置、集尘装置等组合为一体，是一种外观简洁、不占空间、效率极高的毛边处理机。投射材料由高速回转的叶轮投射在制品上，对于片状的毛边及凹部或孔内的毛边，均能在短时间内去除。投射力量之大小，可在控制面板上的变频器键盘调整适当的回转数。喷洗室为环带输送机构成，室内全部铺设橡皮。投入的制品在环带正转搅拌的同时，由高速甩出之投射材料撞击而达到均一去除毛边的效果。被投射出的投射材料，经由精巧的循环系统，可连续不断的使用，粉状毛边及较细小的投射材料被集尘机吸引捕集，而较大片的毛边则被筛网过滤出来。吸入管的中间设有防静电液喷射装置，适量的湿气可更加强喷洗效果，平衡仓内温度，防止尘埃附着，并可增加投射材料之寿命。

履带式自动毛边机：

处理压铸或射出成型之热硬性电木制品的毛边，由自给式投射装置、机箱，环带输送装置、除尘，除静电等装置组合为一体,无需气源带动。投射材经由高速旋转的叶轮投射在制品上，对于片状的毛边及凹部或孔内的毛边，均能在短时间内去除。投射力量之大小，可在控制面板上的变频器键盘调整适当的旋转数

履带式自动毛边机基本技术参数：

外 形 尺 寸：1100*1200*1800mm（长*宽*高）舱 内 尺 寸：650*760*660mm进料口尺寸：620*650mm电源： 380V 50HZ重 量： 220KG左右机器照明灯： 220V 13W 节能灯机器空气源：5-8bar(kg/cm2),流量1.5m3/min除尘电机:380V 50Hz 2200W

塑胶沙适用量：8KG左右

履带式自动毛边机产品特点：

1、本机器是处理热压缩或射出成型之固热性塑胶制品的毛边、披锋、清除所设计专用毛边处理机。2、投射砂材由高速回转的叶轮投射在塑胶产品上，正对于孔内的毛边、片状及凹凸之处毛边清除。投射力量之大小可在控制面板上的变频键盘调整适当的回转数。3、本机配有振动筛网和精巧的循环系统、砂材可连续不断的使用，粉状毛边和及细小的投射砂材被集尘机吸引收集，而较大片的毛边则被筛网过滤出来。4、本机在砂材回收系统中配有防静电马达和喷咀，可减少毛边及粉尘附着。并可增加投射砂材之寿命。5、喷洗室由环带输送机构成，室内全部铺设橡皮。投入的产品在环带的正转搅拌的同时由叶轮甩出的砂材撞击面达到去除毛边的效果。6、本机台是由自给式投射装置，机箱、滚轮输送装置，集尘机装置等组合一体机。是一种外观简单又节省占地空间、效率高且可降低粉尘污染的喷砂机。7、可依据产品需要制作不同尺寸机型和选用不同砂材。8、本机也可以配全自动高端分筛机构，能100%分筛砂材中毛边和粉尘。

喷砂作业时应注意：

1、检查喷砂管路、气路，检查喷砂胶管有无破损，若有应立即跟换。检查连接头是否牢固，有否漏气现象，若有应立即排除。检查气管破损、磨损和连接情况，确保个联系处密封，工作可靠，若出现磨穿现象马上更换

2、人工呼吸器和防护服，防护服玻璃易碎，喷砂操作时应该轻拿轻放，不乱甩乱碰，禁止时放稳。

3、喷枪、喷嘴，检查喷枪喷嘴磨损情况，若磨损严重或发现喷砂加工效率明显降低时应立即跟换。

4、喷枪，检查喷嘴和气嘴的磨损情况。检查喷枪嘴内腔的磨损情况。检查喷嘴接头、快速接头是否完好。必要时应对磨损件进行跟换。

5、砂料的选择，如果你的目的是去除表面的氧化皮、毛刺，可以使用带菱角的喷料，如：棕刚玉、白刚玉、钢丝切丸、碳化硅、菱角钢砂等。如果你是去除内应力，可以使用圆形砂料，如铸铁钢丸、不锈钢丸等。如果是为了装饰工件表面，可以使用玻璃朱、陶瓷朱等。