

银发脚手架租赁搭设 虎丘区脚手架工程

产品名称	银发脚手架租赁搭设 虎丘区脚手架工程
公司名称	姑苏区银发不锈钢制品经营部
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州平江区东环路1645号
联系电话	13306207885 13306207885

产品详情

不同类型的工程施工选用不同用途的脚手架和模板支架。目前，脚手架工程，桥梁支撑架使用碗扣脚手架的居多，也有使用门式脚手架的。主体结构施工落地脚手架使用扣件脚手架的居多，脚手架立杆的纵距一般为1.2~1.8m；横距一般为0.9~1.5m。

工作人员搭建和高空工作中必须系有安全带，工作区域周边请安装安全网，防止重物掉落，砸伤他人。(14)脚手架的构件、配件在运输、保管过程中严禁严重摔、撞；搭接、拆装时，严禁从高处抛下，拆卸时应从上向下按顺序操作。

使用过程注意安全，严禁在架上打闹嬉戏，杜绝意外事故发生。

工作固然重要，安全、生命更加重要，请务必牢记以上内容。

不同类型的工程施工选用不同用途的脚手架和模板支架。目前，桥梁支撑架使用碗扣脚手架的居多，也有使用门式脚手架的。主体结构施工落地脚手架使用扣件脚手架的居多，脚手架立杆的纵距一般为1.2~1.8m；横距一般为0.9~1.5m。

铝合金快装脚手架解决企业高空作业难题，它可根据实际需要的高度搭接，有2.32M/1.856M/1.392M三种高度规格。有宽式和窄式两种宽度规格。窄式架可以在狭窄地面搭接，方便灵活。他可以满足墙边角，楼梯等狭窄空间处的高空作业要求是企业高空作业的好帮手。

脚手架的搭设

- 1)门式脚手架设置顺序:基本的准备，设置板，底座的设置，垂直的两个桁架门框，安装横梁，安装脚垫，等等，重复安装门框架，横梁，脚掌的过程。
- 2)地基必须压实，铺上一层100mm厚的炉渣，应进行排水边坡以防止积水。
- 3)支架在支架的另一端设置，支架在支架安装后进行。设置与下一步是相反的。
- 4)门式脚手架的设置应在底板的底部插入两个桁架门，然后将横木固定并锁上，然后将门框设置为框架的其余部分把横木和锁放在一起。
- 5)门式钢管脚手架的外侧应设置有剪刀，垂直和垂直放置。

脚手架必须与建筑物的可靠建筑物相连接。连接的距离不超过3步，垂直方向不大于3级(脚手架高度< 20m)和2级(脚手架)> 20米高。

银发脚手架租赁搭建(多图)-虎丘区脚手架工程由姑苏区银发不锈钢制品经营部提供。姑苏区银发不锈钢制品经营部(www.szyfjsj.cn)是江苏苏州,工程施工的企业,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在银发脚手架领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创银发脚手架更加美好的未来。