

地埋式水箱3*2*3 领盛科技 地埋式水箱

| | |
|------|-----------------------|
| 产品名称 | 地埋式水箱3*2*3 领盛科技 地埋式水箱 |
| 公司名称 | 山东领盛环境科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 德州市武城县鲁权屯工业园 |
| 联系电话 | 19153405699 |

产品详情

地埋水箱地埋式水箱

地埋式BDF水箱属于市场上的新产品，尚无相关国家或行业标准，我公司根据多年经验，地埋式水箱3*2*3，结合市场实际情况制定了企业生产标准，出厂的每套产品都经过了严格的质量检测。另外也可根据设计院要求，经企业负责人同意，改变结构形式，以不低于企业标准的要求加工定做。地埋式水箱同时承受水压和外部土压，水箱板要求有强度和刚度，无渗漏，无变形，组合方便，可二次拆装；耐腐蚀能力强。选购水箱时不要只贪图便宜，我们的水箱价格不是行业低的，因为我们选材成本高；但是我们的价格也不是行业高的，因为我们是在为民族工业做自己的贡献。质量：该ZWBF系列无焊接不锈钢水箱采用S30408不锈钢或高复合型不锈钢板材，采用无焊接机械连接，止水橡胶压条封闭压紧在加强槽内阻止光照或氧化，地埋式水箱3*2*2.5，大大的进步了装置式无焊接不锈钢水箱的使用年限。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东领盛环境科技有限公司

地埋水箱地埋式水箱

- 2、清除沉淀物：清除箱顶、底部的腐蚀点及沉淀物和废水;
- 3、清除附着物：地埋水箱对次没有完全清理掉的附着物、铁锈等作一次全部的清理;

第二步 其次清理作业

1、用高压水龙头再次全部清洗;

2、残留水处理：清理后把残留的水处理掉，干净地埋水箱内部;

、地埋式无焊接组合水箱特别适合大吨位水箱 大吨位水箱因为容积大，内拉筋的技巧要求很高；压力大，对水箱材质的抗拉、抗剪才能要求也高，采用球面板和状内拉筋形式的不锈钢组合水箱，抗拉抗剪才能达到大吨位水箱的需求。

地埋式水箱产品优点：

1、无需焊接——模板与模板、钢结构骨架以及各配件之间全部采用热镀锌螺栓拧接，故而避免了焊接后防腐处理难度大易生锈的缺点

2、使用寿命长——全部受力件材料采用热镀锌和SUS304-2B不锈钢材质且全部采用无焊接组装，地埋式水箱4*3*2，密封材料采用EPDM三元乙丙橡胶。水池外表采用环氧煤沥青防腐。池体内外采用双层防腐(沥青层+外热镀锌层+内热镀锌层+不锈钢层)，若在运输过程或者安装过程中出现镀锌层破坏，则采用环氧富锌+环氧玻璃鳞片重度防腐。故而使用寿命长达70年以上

3、安装周期短——水池安装不大于30~50天

4、无渗漏——模板与模板之间的缝隙采用EPDM三元乙丙橡胶密封材料

5、价格具有竞争力——与钢筋混凝土水池造价有可比性，地埋式水箱，甚至节省30%

6、规格大——可根据用户需要组装1-20000m³，甚至无穷大的水箱(水池)。

7、卫生效果好——因池体的内侧采用食品级SUS304-2B不锈钢材质

8、强度高——产品结构设计是由设计院钢结构工程师设计，顶部压力、侧向压力均按100kN/m²计算且按无水计算顶部压力、侧向压力传给箱体再传给箱体内的钢结构骨架。

9、节能环保——该产品可以二次利用和再生，完全满足现行国家环保标准规定

10、零售后服务——该产品原材料质量严格按照国标要求验收，安装严格按照企业标准执行，故而无需售后服务。

11、方便：可根据施工单位现场开孔，且接管采用无焊接连接

地埋式水箱3*2*3-领盛科技-地埋式水箱由山东领盛环境科技有限公司提供。山东领盛环境科技有限公司（www.sdlskj888.com）是从事“水箱.不锈钢水箱”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：董经理。同时本公司（www.dzsx888.com）还是从事山东搪瓷水箱，山东搪瓷钢板水箱，河北装配式搪瓷水箱的厂家，欢迎来电咨询。