

# 热力管道补偿器定制 热力管道补偿器 晟兴管道

产品名称	热力管道补偿器定制 热力管道补偿器 晟兴管道
公司名称	巩义市晟兴管道设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省巩义市西村镇
联系电话	15516948886

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：巩义市晟兴管道设备有限公司

法兰连接套筒式补偿器是长距离管道中不可缺少的管道配件

法兰连接套筒式补偿器是长距离管道中不可缺少的管道配件，特别是在阀门的安装中，配合钢制管道伸缩器的使用，将会使阀门更加方便安装和拆卸道体构成，套筒式补偿器本体利用自身的密封圈将套入的伸缩管体紧密密封使伸缩器在伸缩和拉伸时不会在伸缩和拉伸时不会泄漏。双法兰松套传力接头是有松套伸缩接头和短管法兰、传力螺杆等构件组成，它能传递被连接件的压力推力（盲板力）和补偿管路误差，不能吸收轴向位移。重要用于泵、阀门、管路等附件的松套连接双法兰伸缩器是使用为广泛的伸缩器，安装方便，使用寿命长，造价低等特点，双法兰伸缩器用于输送海水、淡水、冷热水、饮用水、生活污水、、燃油、润滑油、成品油、空气、煤气、压缩空气等介质。热力管道补偿器

套筒式补偿器对氯离子含量无要求

套筒式补偿器适用于介质工程压力 2.5MPa，介质温度-40 ~600 。套筒式补偿器采用新型的密封材料柔性石墨环，其具有强度大，热力管道补偿器，摩擦系数小(0.04~0.10)，

不老化，效果好，维修方便等特点。套筒式补偿器对氯离子含量无要求，特别适用于介质或周围环境氯离子超标的系统上。直埋型套筒式补偿器能直埋于地下，安装时可不设置维修井，工程造价低。

为保障补偿器两个方向的补偿量相等，设计时一定将双向补偿器布置在两个固定点中间。与补偿器两端相焊接的管段必须进行破口处理，焊后按要求进行水压试验(试压时应予旋紧填料室两端螺栓无泄露为止)。运行24小时后，必须将填料室两端螺栓再紧一次。为保证管道无侧向位移，只沿轴向伸缩，在伸缩管侧装导向支架。

补偿器运输时应避免撞击、防止剧烈震动及机械损坏，热力管道补偿器定制，应保存在通风干燥处。堆放路齐禁止补偿器均可按较大安装长度安装，不需予拉或子压机器在使用过程中少不了日常维护，为了机器的正常使用，热力管道补偿器厂家，还有保证机器的寿命，热力管道补偿器报价，尽量每天在开机器前都检查一下能否正常运行。热力管道补偿器

**补偿热膨胀：**非金属膨胀节可以在较少的尺寸范围内提供较大的多维方向补偿。

**补偿安装误差：**由于管道连接中，系统误差在所难免、非金属补偿器能较好地消除安装误差。

**消音隔振：**纤维织物，保温棉本身具有吸音、隔绝振动传递的功能，能有效地减少锅炉、风机等系统的噪音和振动。

补偿器属于一种补偿元件。利用其工作主体波纹管的有效伸缩变形，以吸收管线、导管、容器等由热胀冷缩等原因而产生的尺寸变化，或补偿管线、导管、容器等的轴向、横向和角向位移。也可用于降噪减振。在现代工业中用途广泛。

波纹补偿器属于一种补偿元件。利用其工作主体波纹管的有效伸缩变形，以吸收管线、导管、容器等由热胀冷缩等原因而产生的尺寸变化，或补偿管线、导管、容器等的轴向、横向和角向位移。也可用于降噪减振。在现代工业中用途广泛。热力管道补偿器

热力管道补偿器定制-热力管道补偿器-晟兴管道由巩义市晟兴管道设备有限公司提供。“橡胶接头，补偿器，传力接头”就选巩义市晟兴管道设备有限公司（[www.gysxgdsb.com](http://www.gysxgdsb.com)），公司位于：河南省巩义市西村镇，多年来，晟兴管道坚持为客户提供好的服务，联系人：贺晨亮。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。晟兴管道期待成为您的长期合作伙伴！