

卧式双轴混料机 养殖牛羊草料搅拌机厂家

产品名称	卧式双轴混料机 养殖牛羊草料搅拌机厂家
公司名称	济宁庞泰机械有限公司
价格	8300.00/台
规格参数	品牌:庞泰 型号:PT-JBJ 产地:山东曲阜
公司地址	曲阜市书院镇北瓦村北中铁四局集团京台改扩建三标局院内
联系电话	0537-4568519 17562041996

产品详情

本机组既适用于大、中型饲料场，也适用于规模社区饲养场，具有独特的切碎功能，可将玉米秸秆等青贮饲料的纤维投入搅拌车内进行碎揉搓混合。本机组适合中国奶牛饲料原料的加工要求，独特的液压传动比同类产品节能20%30%。

卧式螺带混合机工作原理无重力混合机卧式筒体内装有双轴旋转反向的桨叶，桨叶成一定角度将物料沿轴向、径向循环翻搅，使物料迅速混合均匀卧式混合机性能特点 减速机带动轴的旋转速度与桨叶的结构会使物料重力减弱，随着重力的缺乏，各物料存在颗粒大小、比重悬殊的差异在混合过程中被忽略。激烈的搅拌运动缩短了一次混合的时间，更快速、更高效。即使物料有比重、粒径的差异，在交错布置的搅拌叶片快速剧烈的翻腾抛洒下，也能达到很好的混合效果。

使用与维护：

- 1、设备运转时，不得有大于5mm的硬性异物进入机内，否则应停机排除。在运转中若发现有金属碰击、摩擦等异常声响，应及时停机检查排除。
- 2、作固—液混合时应先运转，后喷液，喷液完毕后，继续运转混合3~5分钟即可。

- 3、一次物料混合时间一般约5 ~ 8分钟。特殊物料混合时间需用户试验确定。
- 4、混合物料的粒度为20 ~ 1400目；喷液量可根据物料的吸附性能及用户的生产工艺要求而定。
- 5、使用中应定期对减速器及轴承更换润滑油。减速器的润滑没牌号按减速器说明书要求进行。主轴轴承用复合锂基润滑脂。
- 6、轴端密封采用填料密封。密封材料一般为油浸石棉，使用中若发现有少量渗漏应调紧填实箱盖压紧螺栓