

# 硬密封电动刀闸阀

产品名称	硬密封电动刀闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	2000.00/台
规格参数	型号:PZ973H、X、F-1 连接形式:对夹式,法兰 性能:耐磨
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

## 产品详情

硬密封电动刀闸阀配有电动装置,使阀板作上下直线运动,实现远程控制阀门的打开或关闭主要由左、右阀体、密封有金属对金属硬密封,金属对聚胺脂,带增强的PTFE软密封、闸板、钢螺母、阀杆、支架、电动装置等件组成。

### 硬密封电动刀闸阀电动装置参数

电源：AC380V、50HZ。标准型：标准型产品具有防尘、防雨水的外壳

保护能力、保护等级IP65，可直接用于户外。防水型：产品具有防尘、防浸水（IP67）的外壳防护等级。

防爆型（EX）：防爆等为D BT4/D CT4。环境温度：-20 ~40 可选：配电气控制器

### 硬密封电动刀闸阀特点

- 1、启闭迅速，平衡可靠，自动化程度高。
- 2、装高度及位置不受限制。
- 3、用防爆型电动装置，在各种环境中可以正常工作。
- 4、有手动，万一供电间断，可以手动操作开启或关闭阀门，有效控制介质，防止事故发生。

1、阀门采用整体式设计，，流体阻力小，操作灵活方便。

2、电动刀闸阀螺杆传动采用双平面轴承设计，使得传动摩擦力大大减少，从而阀门开启轻便顺畅。 3、刀闸阀密封座采用可动式密封，且采用O形圈预紧提供预紧力使密封座紧贴阀瓣，泄露量大大减少，对在长期使用中密封副的磨损有自动补偿功能提高了使用寿命。

4、固定导向爪，无凹槽设计，不易引起介质积存或卡阻。

5、阀座可根据介质和工况的需要，选择金属硬密封或软密封：闸板采用表面镀铬或离子氮化处理，使闸板更耐磨，密封面使用寿命更长；软密封可选PTFE阀座或增强PTFE阀座或三元乙丙、NBR，密封性好，耐腐蚀。

6、介质适应范围广：良好的密封性能和经济实用性强，操作可手动、气动、电动，实用范围非常广。