

# 四平陶瓷复合管厂家 富诚陶瓷复合管

产品名称	四平陶瓷复合管厂家 富诚陶瓷复合管
公司名称	聊城市富诚钢管有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东聊城开发区辽河路1号
联系电话	13506351773

## 产品详情

耐磨陶瓷管全称金属陶瓷内衬复合管。耐磨陶瓷管，是采用高技术生产工艺--自蔓延高温离子合成法制造。该管从内到外分别由刚玉陶瓷、过渡层、钢三层组成，陶瓷层是在2200 以上高温形成致密刚玉瓷（AL2O3），通过过渡层同钢管形成牢固的结合。

### 粉煤灰耐磨管道功能全介绍

粉煤灰耐磨管道全称陶瓷内衬复合钢管。是一种耐磨管道。与传统生产工艺截然不同，陶瓷复合管厂家，采用自蔓延技术生产的粉煤灰耐磨管道具有共同的组织构造。共同的组织构造又决议它的优的综合性能。它不但抗磨损、耐腐蚀、耐高温，有高的硬度和强度，而且具有良好的抗机械冲击和热冲击的综合性能。

陶瓷复合管厂家其实也是一种应用非常广泛的产品，陶瓷复合管厂家有很多的优点，在业界有着很多的好评，而陶瓷复合管厂家的性能更是很多材料所不及的，哪些因素会影响陶瓷复合管厂家的强度。

一、陶瓷复合管厂家的预处理。很多厂家出于成本的考虑，省略了这一步或者缩短了陶瓷复合管厂家的预处理时间，但往往节省成本的做法会直接导致成品陶瓷复合管厂家强度下降，容易出现开裂现象，不耐冲击。所谓的欲速则不达就是这个道理。打价格战的后果往往会先带动整个行业品质下降，劣币驱逐良币，然后过上几年的时间，市场再进一步细分，或者走品质或者走低端路线是各个公司在设立之初要做的明确定位，不然在残酷的市场竞争中容易随波逐流，后被市场淘汰。

二、陶瓷复合管厂家原料颗粒大小。陶瓷复合管厂家原料制备的时候只有磨到足够细度，才能保证成品的色泽，细腻度，好的成品单从外观看有玉的质感，而且排列紧密，致密性较强，密度大，陶瓷复合管

厂家强度也高。

三、烧成温度和稳定性。材料不同，陶瓷复合管厂家的佳烧制温度也不同，温度过高，陶瓷复合管厂家成型时间过短，陶瓷复合管厂家相对韧性不足。温度过低，陶瓷复合管厂家没有烧透，内外品质不一样。现在国内烧制陶瓷复合管厂家一般用隧道窑和梭式窑居多，窑头和窑尾的温度也不一致，所以生产时要根据自己的实际情况产品进行搭配。

影响陶瓷复合管厂家的因素还不止温度的变化范围，粒子的冲蚀性强度，受力情况，还包括腐蚀的介质的特点，硬颗粒碰撞入射角的大小等因素，总之陶瓷复合管厂家的强度是受到这些因素影响的，而只有这些因此影响少的时候，陶瓷复合管厂家才能发挥出大的性能特点。

**耐磨性好**陶瓷复合管由于内衬层为刚玉陶瓷（ $\alpha$ - $Al_2O_3$ ），莫氏硬度可达9.0相当于HRC90以上。因此对冶金、电力、矿山、煤炭等行业所输送的磨削性介质均具有高耐磨性。经工业运行证实：其耐磨寿命是淬火钢的十倍甚至几十倍。

**2、耐腐蚀、防结垢**由于该陶瓷层为（ $\alpha$ - $Al_2O_3$ ），属中性特

质。因此具有耐酸碱和耐海水腐蚀，并同

时具有防垢等特性。

**3、运行阻力小**

SHS陶瓷复合管由于内表面光滑、且永不锈蚀，也不象无缝钢管内表面有凸状螺旋线存在。经有关检测单位对内表面粗糙度及清水阻力特性测试，其内表面光滑度优于任何金属管道，清阻力系数为0.0193，比无缝管稍低。因此该管具有运行阻力小等特点，可减少运行费用。四平陶瓷复合管厂家-富诚陶瓷复合管(在线咨询)由聊城市富诚钢管有限公司提供。四平陶瓷复合管厂家-富诚陶瓷复合管(在线咨询)是聊城市富诚钢管有限公司（[www.sdlcfc.com](http://www.sdlcfc.com)）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：李正生。同时本公司（[www.sdlcyf.com](http://www.sdlcyf.com)）还是从事山东异型管，平椭圆管，梅花管厂家的厂家，欢迎来电咨询。