

# 湖北隔音屏障 屏障隔音板 源海博创

产品名称	湖北隔音屏障 屏障隔音板 源海博创
公司名称	武汉源海博创科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省武汉东湖新技术开发区佛祖岭三路4号
联系电话	18171284812

## 产品详情

吸声和隔声有着本质上的区别，但在具体的工程应用中，它们却常常结合在一起，并发挥了综合的降噪效果。从理论上讲，加大室内的吸声量，湖北隔音屏障，相当于提高了分隔墙的隔声量。常见的有隔声房间、隔声罩、由板材组成的复合墙板、交通干道的隔声屏障、车间内的隔声屏、管道包扎等等。

吸声材料如单独使用，可以吸收和降低声源所在房间的噪声，铁路隔音屏障，但不能有效地隔绝来自外部的噪声。当吸声材料和隔声材料组合使用，或者将吸声材料作为隔声构造的一部分，其有利的结果，一般都表现为隔声结构隔声量的提高。

为了合理地选用材料，提高建筑物吸声和隔声处理的效果，首先从概念上将吸声、隔声、吸声材料、隔声材料区别开来，应当是建筑物噪声控制中首要的基本问题。

阻性隔声屏障由前板，后板，侧板构成一个封闭的箱式结构，形成一个模块化单元。前板为穿孔率为穿孔率25%的镀锌钢板，屏障隔音板，后板和侧板为不穿孔的镀锌钢板，（从美观角度考虑，也可用彩色钢板）。两层板之间内填防潮离心玻璃棉板，吸声材料用聚氯乙烯薄膜覆盖。立柱为12#工字钢，柱间距2m.立柱插于钢筋混凝土的基础内。将标准板插入工字钢之间，用紧固件加以固定，安装，维修，高架隔音屏障，更换极为简便。

武汉源海博创科技有限公司具备具备综合的工程方案设计和定制化产品研发能力，在减振降噪设计、振动噪声在线监测、声学测试与分析以及产品声学优化设计等方向，为客户提供专业技术服务，业务范围涉及海洋船舶、机械制造、电力能源等领域。

铁路给人们带来便捷、快速通行的同时，也对铁路沿线的居民造成了比较大的噪声污染。我们使用建设安装铁路声屏障就是为了为铁路一边的居民创造一个无噪音的生活环境。那我们要怎么安装铁路声屏障，才能使其效果更好呢？

建议广大铁路声屏障的用户，在安装铁路声屏障时高度要在1m—5m间，这样其覆盖有效区域平均降噪可达到10~15dB(A)(125Hz~40000Hz, 1/3倍频程)，达20dB(A)。

总体来说，安装建设铁路声屏障越高，或离声屏障越远，降噪效果就越好，铁路声屏障的作用才能更好的体现出来。

湖北隔音屏障-屏障隔音板-源海博创(推荐商家)由武汉源海博创科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。武汉源海博创科技有限公司(www.whyhbc.com)致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!