

鲁巨机械供应商 点胶机齿轮计量泵品牌

产品名称	鲁巨机械供应商 点胶机齿轮计量泵品牌
公司名称	济南鲁巨机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市天桥区梓东大道299号
联系电话	15866686400

产品详情

液压隔膜计量泵不允许长时间的空运转:1、紧固好液压隔膜泵及各连接管接头，防止因振动撞击擦产生静电火花。使用抗静电软管；2、要液压隔膜泵周期性的检查和测试接地系统的可靠性，要求接地电阻小于100欧姆。3、液压隔膜泵保持良好的排气和通风、远离和热源。4、液压隔膜泵的排气中可能含有固体物，不要将排气口对着工作区或者人，以免造成人身伤害。5、当液压隔膜泵隔膜失效时，输送的物料会从排气消声器中喷出。6、保证所有的操作人员熟悉操作使用和掌握泵的安全使用注意事项，必要的话，配给必需的防护用品。7、请使用至少八分之三内径内壁光滑的管道连接排气口和消声器。8、当液压隔膜泵输送和有毒的流体时，请将排口接到远离工作区的安全地方。9、液压隔膜泵如输送的有害有毒流体泵，请不要把泵直接送到厂家来修理。根据当地法律法规妥善处理。

隔膜计量泵的工作原理：在吸入行程完成后，隔膜压向控制推杆，并把它推到后止点。此时补油阀与液压室连通。若液压室形成的真空达到设定值，点胶机齿轮计量泵销售，补油阀打开，进行机械补油。液压油由油箱补入到液压室，呼和浩特点胶机齿轮计量泵，以平衡由排气阀和柱塞密封排泄到油箱中的油操作室与计量流体接触，靠隔膜与液压室隔开。液压室与液压油箱由柱塞、双功能液压阀和内装式补油阀隔开。双功能液压阀由排气阀和卸压阀组成。排气阀位于液压室点，以消除由于气体在液压室聚集而造成计量误差；卸压阀用来保护泵。防止超压。计量泵在使用中应该注意的问题：计量泵流量调理是靠泵动力端的行程调理组织来完成的(当然也可以通过变频调速来完成对流量的调理)。行程调理组织有电动调理和手动调理两种方式，这两种方式的中心是一致的，电动调理是在手动调理的基础上加上一套电动调理器，以代替手动操作。目前国内的调理组织一般有如下几种型式：N型轴组织、弓形轮组织、滑块组织、凸轮组织等。流量调理组织的运用不受开机或停机限制，调理完毕后应锁紧，避免因振荡造成组织位置漂移，影响计量精度。一般情况下，点胶机齿轮计量泵品牌，行程对应额外流量，行程为零时对应零流量，且是线性改变联系。鲁巨机械供应商-点胶机齿轮计量泵品牌由济南鲁巨机械设备有限公司提供。济南鲁巨机械设备有限公司（www.jn-luju.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。鲁巨机械——您可信赖的朋友，公司地址：济南市天桥区梓东大道299号，联系人：孟经理。