

憎水岩棉板 滁州岩棉板 安徽嘉隆货源充足

产品名称	憎水岩棉板 滁州岩棉板 安徽嘉隆货源充足
公司名称	安徽嘉隆建筑材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	肥东县新城开发区团结路7号
联系电话	18355192757

产品详情

网布的铺设应抹平、找直，并保持阴阳角的方正和垂直度，网布的上下、左右之间均应有搭接，其搭接宽度不应小于100mm；玻纤网布不得直接铺设在岩棉板表面，也不得外露，不得干搭接。锚固件的安装应按设计要求的位置，用冲击钻或电锤钻孔，钻孔深度应大于锚固深度10mm，保温岩棉板，安装时将锚固钉敲入或拧入墙体，圆盘紧贴层网格布，并及时用抹面胶浆覆盖圆盘及其周边。

用在外墙

(1) 外墙使用岩棉板会起到很好的保温效果，适用于混凝土或砖墙等密实结构的新建或已有建筑物的外墙保温或节能改造。

(2) 防火等级高达A1级，使用岩棉板不仅对房屋的防火保温、吸音降噪有作用，同时具有很高的抗压和抗拉拔强度，较低的吸水性和吸湿性，尺寸稳定性好、耐老化等特点。

(3) 能与外墙系统较好的兼容，滁州岩棉板，与建筑结构使用期相近，对建筑物提供有效的保温节能、防火以及极端气候保护等性能。

岩棉板粘贴完毕，憎水岩棉板，应对板的抹灰面进行表面处理，外墙岩棉板厂家，用不锈钢抹刀对整个表面涂刮抹面胶浆（厚度1~1.5mm），并压入岩棉板的表层纤维中。抹面胶浆应严格按照产品使用说明书进行配置，配置好的胶粘剂应避免太阳直射，并应在2h内用完。抹面层分二层进行。层抹面胶浆厚度2

~ 3mm，应先用不锈钢锯齿抹刀抹灰，后用大抹刀抹平，并趁湿压入玻纤网布，待胶浆稍干硬至可触碰时安装锚固件，用抹面胶浆封堵锚固件塑料圆盘及其周边；层抹面胶浆稍干可进行第二层抹面胶浆施工，厚度2mm左右，抹平并使抹面层厚度达到设计要求。

憎水岩棉板-滁州岩棉板-安徽嘉隆货源充足由安徽嘉隆建筑材料有限公司提供。行路致远，砥砺前行。安徽嘉隆建筑材料有限公司（www.ahjcl.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!