

广东EVA发泡制品厂家规格定制

| | |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | 广东EVA发泡制品厂家规格定制 |
| 公司名称 | 江门市新皮时包装材料有限公司 |
| 价格 | 15.00/平方米 |
| 规格参数 | 新皮时包装:EVA发泡制品 EVA:013 广东:江门 |
| 公司地址 | 新会区三江镇皮子村茶湾路口 |
| 联系电话 | 0750-6326266 15088028831 |

产品详情

乙烯-醋酸乙烯酯共聚物(EVA) EVA树脂是乙烯-醋酸乙烯共聚物，一般醋酸乙烯（VA）含量在5%~40%。与聚乙烯相比，EVA由于在分子链中引入了醋酸乙烯单体，从而降低了高结晶度，提高了柔韧性、抗冲击性、填料相溶性和热密封性能，被广泛应用于发泡鞋料、功能性棚膜、包装膜、热熔胶、电线电缆及玩具等领域。是一种比较常见的中底材料，通常叫一次发泡有一定的缓冲作用，但这种材料很滑，所以一般是和硬橡胶混合的用，EVA是一种普通的材料

，在很多运动鞋上都有但在效果作用上还很难和AIR相媲美。化学品中文名称：乙烯-醋酸乙烯共聚物 化学品英文名称：ethylene-vinyl acetate copo 乙烯-醋酸乙烯共聚物 英文简称：EVA 分子式：(C₂H₄)_x.(C₄H₆O₂)_y 健康危害：对眼睛和皮肤有刺激作用。

燃爆危险：本品可燃，具刺激性。 皮肤接触：脱去污染的衣着，用流动清水冲洗。

眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。

吸入：脱离现场至空气新鲜处。就医。

耐水性：密闭泡孔结构、不吸水、防潮、耐水性能良好。

耐腐蚀性：耐海水、油脂、酸、碱等化学品腐蚀，抗菌、无毒、无味、无污染。

加工性：无接头，且易于进行热压、剪裁、涂胶、贴合等加工。

防震动：回弹性和抗张力高，韧性高，具有良好的防震/缓冲性能。

保温性：隔热，保温防寒及低温性能优异，可耐严寒和曝晒。 隔音性：密闭泡孔，隔音效果好。应储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与氧化剂、碱类分开存放，切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有合适的材料收容泄漏物。

用途:制作冰箱导管、煤气管、土建板材、容器和日用品等,亦可制包装用薄膜、垫片、医用器材,

还可用作热熔胶粘剂、电缆绝缘层等。