

梯形跳汰机 东鑫昶洗煤设备 枣庄跳汰机

产品名称	梯形跳汰机 东鑫昶洗煤设备 枣庄跳汰机
公司名称	介休市东鑫煤化设备有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山西省介休市义安镇东1公里
联系电话	13903544425 13903544425

产品详情

山西东鑫洗煤设备之跳汰洗煤机调风水技术。

山西跳汰机操作技术跳汰机的操作技术就是根据跳汰选煤的基本原理和影响选煤的因素，创造有利于跳汰分选的工艺技术条件，获得尽可能良好的分选效果，枣庄跳汰机，以获得较高的经济效益。跳汰机是选煤厂的主要和核心设备，它工作的好坏，对于选煤厂的工艺技术水平 and 经济效益，起着举足轻重的作用。因为，动筛跳汰机厂家，在有浮选的选煤厂中，跳汰产出的精煤量要占总精煤量的80%左右，在无浮选的选煤厂中，它的精煤量就是全厂精煤的了。所以，搞好跳汰机的操作技术，获得良好的选煤效果是非常重要的。

跳汰机事故应急处理方法：

- 1、跳汰机发现电磁阀动作不灵活或不动作、跳汰机筛板松动、破损等故障，应停止给料，并汇报调度，做好详细记录，(将松动、破损筛板清理干净)待机电修到达现场后，指出故障点;
- 2、当斗提机或精煤筛出现急停时，要立即停止给料，待故障处理后方可投料;
- 3、当高频振网筛出现筛面破损，筛网松动后应停止跳汰机入料，通知倾斜板沉淀池底流泵停料，汇报调度，做好详细记录，待机电修到达现场后，梯形跳汰机，指出故障点;
- 4、出现突发事故时应及时发出紧急停机信号，及时汇报厂调度，积极组织人员进行处理。以上故障处理时，应坚持好停车挂牌制度。
- 5、如发生火灾，应立即打开灭火器箱盖，取出灭火器，拉断铅封，抽出安全销，提起灭火器，手握喷头，与着火点保持一定距离，对准着火点斜上部，按下手柄闸阀，进行灭火，同时汇报调度，情况紧急应及时沿安全通道撤离。

1、浮选机的电机自动控制

一般浮选机启动有两种方式，一种是远程启动，另一个则是近程启动，而且在上位还对近程、远程、旁路、热继等都做了显示和故障报警控制。这种自动化控制一般只针对大型浮选机，因为大型浮选机的浮选槽用电动机功率是160kw，功率较大，主要是为了避免电机在启动时产生较大的机械冲击和电流冲击可能对电机造成的损坏。

2、浮选机浮选液自动控制系统

浮选机液位自动控制系统主要由浮选机专用液位测量装置、气动执行机构和锥形阀、液位控制器和上位机。

jian控系统组成。该自动控制系统能够控制整个浮选过程，而且能实现对多槽浮选作业的液位、充气量自动调节，使浮选流程更稳定。

3、浮选机充气量自动控制系统

浮选机主要是利用智能薄膜压力变送器和热式质量流量计分别对浮选机充气量进行压力和流量检测，将检测值输入控制系统，其输出控制气动蝶阀的开度，从而达到控制充气量流量的目的。

4、浮选机甘油自动添加控制

浮选机甘油自动添加是通过触摸屏来进行自动添加的，而且能够实现定时定量添加，另外，还设有对油上位和电机故障的报警装置。

5、浮选机气动执行机构

浮选机的浮选槽容积较大，液位调节所需执行机构的量称需要300mm，而且，小型跳汰机，还要佩带手轮，为了更方便的操控，将手轮为侧面装置。

以上5种自动控制系统，有些只在大型浮选机中试验使用，像浮选液位控制和浮选充气自动控已经应用在各种浮选机中。

梯形跳汰机-东鑫昶洗煤设备(在线咨询)-枣庄跳汰机由山西东鑫昶机械科技股份有限公司提供。山西东鑫昶机械科技股份有限公司(www.sxdxmhsb.com)在洗选设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，东鑫昶洗煤设备一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：王经理。