

# 明呈管道设备 全密封耐酸碱橡胶接头价格 淄博耐酸碱橡胶接头

产品名称	明呈管道设备 全密封耐酸碱橡胶接头价格 淄博耐酸碱橡胶接头
公司名称	巩义市明呈管道设备厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省巩义市西村镇
联系电话	15639024678

## 产品详情

### 橡胶接头安装注意要点

橡胶接头安装过程中要把工具都先准备好，epdm耐酸碱橡胶接头生产供应，然后把产品都擦拭干净。安装橡胶接头时，螺栓的螺杆应伸向接头外侧，每一法兰端面的螺栓按对角加压的方法反复均匀拧紧就可以了。安装好后，应进行一次试水试验，这样能保证橡胶接头在管线中的使用安全性。在试水试验完成后或者长时间不用时，再次启动管线需要对橡胶接头进行再次的紧固才能正常的投入使用。

### 橡胶接头的安装注意事项

在施工过程中必须使柔性橡胶接头管处于自然状态，并且在安装过程中不要人为地使产品变形。当管道介质耐酸，碱，油，高温等特殊材料时，应使用高于管道工作压力的接头。柔性橡胶接头的常规使用介质为温度为0-60 的普通水。应根据相应的特殊阻力选择特殊介质，如油，酸，碱，高温等腐蚀性和坚固质地。橡胶接头不能盲目串用或一般。当橡胶接头与管法兰连接时，螺栓螺钉应延伸到管法兰的一端，以防止在压缩螺纹时橡胶接头受伤或被刺伤。必须对称地按压并拧紧每端的螺栓以使所有螺栓紧固在一起。在恶劣的条件下，除平垫外，还应添加弹簧垫圈。如果螺母松动。如果使用拱形或高半径橡胶接头，则必须使用双头螺栓，因为螺栓难以穿过法兰孔，并且应尽可能减少球头螺纹突出以防止球被压碎当球被压缩时。损伤。当柔性橡胶接头用于水泵入口和出口时，应在水弹簧侧和水弹簧之间安装金属减速器接头，并安装在可变直径的大直径出口处。

橡胶接头法兰的镀锌为冷镀，镀锌相比喷漆的法兰具有不生锈，淄博耐酸碱橡胶接头，防腐的特性。这种冷镀锌也叫电镀锌，它主要通过电化学原理来进行防腐，因此必须保证锌与钢材的充分接触。有时我们看到的法兰镀锌表面会出现黑斑或者锌层不亮的情况，因为镀锌的情况不是一成不变的，它有时要看

天气的情况，如果天气不好，全密封耐酸碱橡胶接头价格，它镀的锌层就不会太亮。在橡胶接头法兰镀锌前，先要对法兰表面进行清理，如果表面太脏，锌层也会镀不上的。