

防水涂料 爱威达尔环保科技 复合防水涂料

产品名称	防水涂料 爱威达尔环保科技 复合防水涂料
公司名称	苏州爱威达尔环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆山开发区同丰东路988号昆山国际电商产业园1-218室
联系电话	15190838335 15190838335

产品详情

苏州爱威达尔环保科技有限公司是一家更具专业性的环保增塑剂研发、生产、销售、服务一体化综合运营商。专注于环保增塑剂技术的研发创新，致力于环保增塑剂产品的应用技术服务推广，为用户提供性价比更好的环保增塑剂产品以增加用户增塑剂制品的附加值。

比较常用且目前因增塑剂事件受到关注的邻ben二甲酸酯有：邻ben二甲酸二甲酯（DMP）；邻ben二甲酸二乙酯（DEP）；邻ben二甲酸二正丁酯（DBP）；邻ben二甲酸二正辛酯（DNOP）；邻ben二甲酸丁苄酯（BBP）；邻ben二甲酸二（2-乙1基）己酯（DEHP）、邻ben二甲酸二正辛酯（DOP）；邻ben二甲酸二异壬酯（DINP）。

环保增塑剂 AWDE-18 系列

产品简介：本品以进口食品级植物油脂为原料精制而成，是一款通用型绿色环保增塑剂，已通过了ROHS、REACH及邻ben二甲酸盐(酯)17P认证。与其他增塑剂比较具有以下特点：

1. 色度低，复合防水涂料，色泽好，适用于各种PVC制品加工，尤其对于无色透明制品加工效果更佳。
2. 与PVC相容性好，可替代主增塑剂在30%以上，防水涂料，与DBP、DIBP等主增塑剂配合使用替代比例更高。
3. 产品凝固点低，不影响冬季正常使用。
4. 产品热稳定性好，性能稳定，适合不同下游客户的加工要求。
5. 产品增塑效率好，与主增塑剂（如DOP、DBP、DOTP等）配合使用效果更佳。

6. 产品性价比高，在保证产品品质的前提下，屋顶防水涂料，是客户降低成本的首要选择。

产品用途：

广泛适用于各种 PVC

加工行业，特别是鞋材、软管、地垫、薄膜、人造革、输送带等无色或浅色制品行业。

产品质量指标	
产品型号	AWDE-18
色度 (铂-钴色号)	50
酸值 (mgKOH/g)	0.2
加热减量 (125, 2 小时)	0.5
运动粘度 (cst, 40)	35
密度 (20, g/cm ³)	1.05-1.07
闪点 ()	195

极压剂可分为有机硫化物，有机磷化物，氯化物和有机金属盐几大类。它是一种多用途化工产品，广泛用于润滑油极压抗磨，金属加工极压润滑等领域，因其结构不同，桥面防水涂料，组成不同，其应用范围也不同。

极压添加剂（简称极压剂）英文名称：extreme pressure agent是在高温高压的边界润滑条件下能与金属表面形成高熔点化学反应膜的添加剂，是油性剂失效条件下能起润滑作用的添加剂。

防水涂料-爱威达尔环保科技-复合防水涂料由苏州爱威达尔环保科技有限公司提供。苏州爱威达尔环保科技有限公司（www.awder.cn）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。爱威达尔环保科技——您可信赖的朋友，公司地址：昆山开发区同丰东路988号昆山国际电商产业园1-218室，联系人：张小姐。