

衡水高空铝合金脚手架价格

产品名称	衡水高空铝合金脚手架价格
公司名称	广州市艺达机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市花都区炭步镇东风村 工业区自编汤边5号001
联系电话	13392664138 13392664138

产品详情

广州市艺达机械有限公司位于中国广州市花都区炭步镇工业村（兴华路2号），公司集研发、生产、销售、租赁一条龙服务，主营“LEADER易达”品牌，欢迎新老客户前来咨询。公司专业生产：水平模板系统、铝合金支柱、铝合金脚手架、单桅杆液压升降机、双桅杆液压升降机、绝缘工作脚手架。

脚手架的安全：

纵、横向扫地杆。

采用直角扣件固定在立杆上，距底座不大于20cm。横向扫地杆亦应采用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上。当立杆基础不在同一高度上时，必须将高处的纵向扫地杆向低处延长两跨与立杆固定，高低差不应大于1m，靠边坡上方的立杆轴线到边坡的距离不应小于50cm。

脚手架的安全：

脚手板铺设：

脚手架规范第六章6.2.4条规定

作业层应铺满、铺稳、铺实；

木脚手板、竹串片脚手板等，应设置在三根横向水平杆上。

当脚手板长度小于2m时，可采用两根横向水平杆支撑，但应将脚手板两端与横向水平杆固定，严防倾覆。

脚手板的铺设应采用对接平铺或搭接铺设。

对接平铺时，接头处应设两根横向水平杆，脚手板外伸长度应取13cm~15cm，两块脚手板外伸长度的和不应大于30cm；

搭接铺设时，接头应支在横向水平杆上，搭接长度不应小于20cm。其伸出横向水平杆的长度不应小于10cm。

业层端部脚手板探头长度应取15cm，其板的两端均应固定于支承杆件上。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：广州市艺达机械有限公司

广州市艺达机械有限公司位于中国广州市花都区炭步镇工业村兴华路2号，公司集研发、生产、销售、租赁一条龙服务，主营“LEADER易达”品牌，产品范围包括：水平模板系统、铝合金支柱、铝合金脚手架、液压升降机、铝模板、绝缘工作脚手架。

“作为具有专利技术的非焊接技术产品，因存在专利限制，经常受到同行友商的攻击认为不如焊接的质量好。但实际上，非焊接冷压产品载重比市面上焊接工艺的多30%，且产品质保10年，高空铝合金脚手架价格，产品可使用30年不损坏，这足以证明该专利技术的可靠性。

非焊接系列铝合金脚手架选用直径为50.8mm的高强度铝合金花纹管，生产出的框架和拉杆具有安全罗纹表面，防滑耐用，且还有专门的护栏配置。搭建时，遵循3T搭建方法法(通过活动板)，带有专利结构的“犀牛鼻”快速锁定拉杆，可以安全、快速的锁紧框架。而等到装配和拆卸的时候则更加方便，不需要任何工具。不仅能够多方面的确保相关作业人员的人身安全，更考虑到了整个使用流程的便捷。

脚手架一般属于系统性工程，生产商的工程经验积累与从业经历能大大的减少一些不确定因素的发生带来的事故发生，特别针对塔架复杂的悬漂架、超高塔架等系统方案。

广州市艺达机械有限公司位于中国广州市花都区炭步镇工业村（兴华路2号），公司集研发、生产、销售、租赁一条龙服务，主营“LEADER易达”品牌，欢迎新老客户前来咨询。公司专业生产：水平模板系统、铝合金支柱、铝合金脚手架、单桅杆液压升降机、双桅杆液压升降机、绝缘工作脚手架。

满堂脚手架作用：满堂脚手架主要还是起承重、加固作用的，比如支撑大的梁板、钢结构，支撑加固大的板墙结构，吊装中用来承重等。它不同于一般脚手架，比如砌筑、装修用脚手架，又叫“满堂红脚手架”。

满堂脚手架，顾名思义，就是满房间搭设脚手架。一般用承重用脚手架。根据荷载、高度的不同，脚手架立杆的间距也不同，一般600~1200之间。满堂脚手架所使用材料和搭设方法同一般脚手架。

衡水高空铝合金脚手架价格由广州市艺达机械有限公司提供。广州市艺达机械有限公司（leaderlift.cn）位于广州市花都区炭步镇东风村工业自编汤边5号001。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前艺达机械在园林和高空作业机械中享有良好的声誉。艺达机械取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。艺达机械全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司（www.yidajixie07.com）还是从事玻璃纤维脚手架，玻璃纤维脚手架厂家，玻璃纤维脚手架价格的厂家，欢迎来电咨询。

。