

纳润特 水基清洗防锈剂厂 嘉兴水基清洗防锈剂

产品名称	纳润特 水基清洗防锈剂厂 嘉兴水基清洗防锈剂
公司名称	无锡纳润特科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市新区锡贤路129号A309
联系电话	13328106215 13328106215

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：无锡纳润特科技有限公司

防锈剂树脂分为两类:一类属热固性树脂，这类树脂在施工前一般分子量都很低(预聚体)，约4500以下，水基清洗防锈剂哪家好，施工后通过顶聚体活性基团(如双键、竣基、经基、环氧基等)进一步反应形成体形大分子，另一类属热塑性树脂，供配制挥发型漆.如纤维素漆、乙烯类树脂漆、橡胶水溶性防锈剂等，所用树脂的分子量比该树脂用于塑料、橡胶、纤维时变低。必须经过高沮、高压蒸煮，使分子断裂，才能提高溶解性，配制硝基漆，用于水溶性防锈剂的斌化攘胶，一定在抓化前先将生胶在炼胶机上滚压，使分子断裂后再进行氯化，否则，溶解性太差，又如过抓乙烯分子蛋高的只能做“氛纶”纤维，分子量较小的才能作为水溶性防锈剂原料，过色漆的生产。

水性防锈剂的原理其实也是如此，只是水性防锈剂的性质和防锈油不同，水性防锈剂是水性物质，与防锈油的油性状态有许多的区别。

首先就是水性防锈的安全性要更高：

传统的防锈油由于其性状特性，嘉兴水基清洗防锈剂，有一定的安全隐患。且部分味道大，影响生产环境。

而水性防锈剂与水的性状一致，不存在任何燃爆风险，也无刺激性味道。

其次便是使用方式上的便捷性的差别：

传统防锈油的使用方式也有许多，主要有浸涂，喷涂，刷涂，浸入，水基清洗防锈剂厂，许多方法都需要人工亲自操作，比较麻烦。

水性防锈剂的操作非常简单，采用浸入的方法，将金属件直接泡入防锈剂内10-30秒即可，取出后直接烘干，从外观上看不出有防锈剂的痕迹，但表面有一层肉眼难以观测的薄膜，同样起到非常好的防锈效果。

相对于防锈剂而言，防锈油的防锈时间要更长一些，价格较高，即使用了透明快干薄膜防锈油也会在表面有油感。

防锈油具有一定粘度或称度，附着金属表面形成坚硬或柔软之连续薄膜，使与空气及水隔离防止钢铁或非铁金属之生锈。各种防锈油都属于长期防锈性质，水基清洗防锈剂报价，防锈时间可长达五年左右，但如重新使用机械时，随时均可用煤油或去渍油将防锈膜洗除。

纳润特(图)-水基清洗防锈剂厂-嘉兴水基清洗防锈剂由无锡纳润特科技有限公司提供。无锡纳润特科技有限公司(www.cnnlt.com)坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。无锡纳润特科技——您可信赖的朋友，公司地址：无锡市新区锡贤路129号A309，联系人：胡经理。