

厚博电子 燃油泵电阻片销售 南通燃油泵电阻片

产品名称	厚博电子 燃油泵电阻片销售 南通燃油泵电阻片
公司名称	佛山市南海厚博电子技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山市南海区丹灶镇新农社区青塘大道5号
联系电话	13925432838 13925432838

产品详情

LED陶瓷散热基座/基板

典型应用

LED照明、LED模块等照明应用。

此款产品专为LED、大功率led、led模组、led模块、LED基座等而设计的陶瓷厚膜电路板。

该产品适用于LED应用，是理想的照明LED用陶瓷电路板，具有可靠性好、寿命长、使用稳定、方便安装焊接等突出优点。

该系列产品特性长期可靠、稳定；

具有极佳的散热性能，氧化铝或氮化铝基材、尤其适合于大功率led使用，可靠性高；

产品使用寿命长、一致性好，抗低电波干扰性强。

产品绝缘性极佳，绝缘电阻大于1000M （100V/DC 1.0min）；

表面银钎、银铂或镀金处理，可焊接和耐焊接性好，适合于高速SMT贴片回流焊接、金丝键合等工艺；

气密性强、适合绝缘封装；

5. 非线性

流过电阻中流与加在两端的电压不成比例变化时，称非线性电阻.一般金属型电

阻线性度很好，非金属型电阻线性度差。

6. 噪声

噪声为产生于电阻器中的一种不规则电压。它包括热噪声和电流噪声两种。任何电阻器都有热噪声，降低电阻器的工作温度，可以减少热噪声；电流噪声与电阻器内的微观结构有关，合金型无电流噪声，薄膜型较小，燃油泵电阻片销售，合成型。

7. 极限电压

电阻器两端电压增加到一定值时，会发生烧毁现象，使电阻器损坏，根据电阻器的额定功率可计算电阻器的额定电压，当所加电压升高到一定值不允许再增加时的电压，称为极限电压。它受电阻器尺寸及结构的限制。

二，电阻器的标志内容及方法

电阻器有多项技术指标，但由于表面积有限和对参数关心的程度不同，一般只标明阻

值，精度，材料，功率等项。对于

1/8~1/2W 之间的小电阻器，燃油泵电阻片加工，通常只标注阻值和精度，材料及功率通常由外形尺寸及颜色判断。电阻器参数的标志方法通常用文字，符号直标或色带标出。

稳定性时，常使用温度系数。金属膜，合金膜电阻，燃油泵电阻片价格，具有较小的正温度系数，碳膜电阻具

有负温度系数。

例1 - 10图1 - 7是中小型发电机采用的单相半波晶闸管自激励磁电路，南通燃油泵电阻片，L为励磁电感，发电机满载时相电压为220V，要求励磁电压为40V，励磁绕组内阻为 $2\ \Omega$ ，电感为0.1H，试求：

- 1) 满足励磁要求时，晶闸管的导通角及流过晶闸管与续流二极管的电流平均值和有效值。
- 2) 晶闸管与续流二极管可能承受的电压各使多少？
- 3) 选择晶闸管与续流二极管的型号。
- 4) 如电路原先运行正常，突然发现电机电压很低，经检查，晶闸管触发电路以及熔断器均正常，试问是何原因？

厚博电子(图)-燃油泵电阻片销售-南通燃油泵电阻片由佛山市南海厚博电子科技有限公司提供。厚博电子(图)-燃油泵电阻片销售-南通燃油泵电阻片是佛山市南海厚博电子科技有限公司（www.fshbdz.cn）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：罗文初。