

阴离子乳化沥青厂家 峰磊新型材料 郑州阴离子乳化沥青

产品名称	阴离子乳化沥青厂家 峰磊新型材料 郑州阴离子乳化沥青
公司名称	山东峰磊新型材料科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省泰安市新泰市泉沟镇新泉路北侧
联系电话	13953830309

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东峰磊新型材料科技有限公司

在铺筑沥青混合料路面前，洒布在双层或三层热拌沥青混合料路面之间的旧沥青路面、水泥混凝土路面以及沥青混合料接触的路缘石侧面上的沥青薄层称为粘层。粘层材料为乳化沥青的称为乳化沥青黏层油。作为黏层油用的乳化沥青应该选用中裂或者快裂型的乳化沥青。其技术指标和质量要求应符合道路用乳化沥青或者聚合物改性乳化沥青规定的技术要求。乳化沥青粘层油是喷洒在沥青路面面层之间，使上下面层有足够的粘结力，使二者粘结成牢固的整体，乙方相邻两层出现滑动和推移。

阴离子乳化沥青

沥青路面是指在矿物材料中铺设道路沥青材料的各种类型的路面。沥青结合料改善了摊铺颗粒对行车和自然因素造成的道路损伤的抵抗力，使路面光滑，无尘，防水，耐用。因此，沥青路面是道路建设中使用广泛的高架路之一。沥青路面的沥青结构层本身属于柔性路面类，阴离子乳化沥青厂家报价，但除柔性材料外，基层可由刚性水泥混凝土或半刚性水硬材料制成。沥青路面结构层可以由表面层，基层，基层和缓冲层组成。沥青路面的沥青结构层本身属于柔性路面类，但除柔性材料外，基层可由刚性水泥混凝土或半刚性水硬材料制成。表层是直接承受车轮载荷和自然因素的重复影响的结构层，可以由1至3层组成。表层应根据使用要求设置抗滑，耐磨，致密，稳定的沥青层；中间层和下层应根据道路等级，沥青层厚度和气候条件进行选择。

SMC改性沥青---第三代创新产品是一种利用废塑料和废橡胶生产的高分子弹性体（SMC改性剂），经混

合搅拌后与基质沥青混合而成。改性沥青。第三代创新产品改变了受季节限制的繁琐工艺和建筑的历史。这是沥青工艺的第三次革命。它可以冷拌冷拌，热拌和温回火，阴离子乳化沥青厂家，并在室温下与常温混合，节能50%-80%，减少废气排放70%以上。混合，运输，铺路，轧制和养护均在常温下，阴离子乳化沥青厂家直销，在固化和固化的自然条件下是柔性路面。长途运输方便，郑州阴离子乳化沥青，不需要保温，可以长途运输。低温40°C不开裂，高温60°C不油，负荷能力是热拌沥青的2倍以上，使用寿命是热拌沥青混凝土路面的2-3倍。

阴离子乳化沥青厂家-峰磊新型材料-郑州阴离子乳化沥青由山东峰磊新型材料科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。山东峰磊新型材料科技有限公司（www.flxxcl.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!