

双面灯杆屏、LED灯杆屏、LED灯杆屏厂家

产品名称	双面灯杆屏、LED灯杆屏、LED灯杆屏厂家
公司名称	太龙智显通信科技（江苏）有限公司
价格	.00/个
规格参数	太龙智显:全铸铝 800系列:P3.125 扬州高邮:扬州高邮天山镇
公司地址	江苏省高邮市高新区梧桐路天山大道西侧
联系电话	15302761116

产品详情

功能介绍

户外高亮7000CD，高清，节电。

有多种中文字体和字型可供选择，还可以输入英文、法文、德文、希腊文、俄文及日文等诸多的外文。

可通过3G/4G/ 集群控制无线控制，通过服务器控制多个广告机和监控多个广告机，可一次对多个广告机播放内容进行发送。

超区域收、发用户短信广告信息的显示，广告内容用户随意更改，环保、低耗、安全、系统稳定，具语句监督管制度。

播出系统具有多媒体软件，可灵活输入及播出多种信息;可播放文本信息，播放形式可滚点、滚行、引入引出模式、可上移、左移，消息可循环播出。字体、字号可任意选择、可设置播放速度，另外多条消息可同时播出、或与动画、图像同时播出。

维护、安装方便简洁，视频清晰，无闪烁。

7. 高端钢化玻璃防损（可选项）。

8. (光感探头) 亮度自动调节（可选项）。

9. 智能湿感、温感（可选项）。

10. 摄像监控（可选项）

11. 音箱，可远程语音互动（可选项）。

12 . GPS定位 (可选项) 。

主要技术参数(P3.84 双面带玻璃)

产品型号 Part Number	P3.84
像素间距 Pixel Pitch	3.84mm
像素构成 LED Configuration	SMD1919
扫描方式 Scanning Size	13S
模组尺寸	200*200mm
模组分辨率	52*52
整屏分辨率 Resolution	208x364=75712dot*2
箱体尺寸 Size	902 *1502 *130mm
显示尺寸Size	800mm *1400mm
防水等级 IP Rating (front/back)	IP65 户外
亮度水平 Brightness Intensity	7000CD/m2
可视角度 Viewing Angle (H/V)	> 120 ° /120 °
观看距离 View Distance	> 3米开外
灰度等级 Gray Scale	16Bit
色彩种类 Display Scale	16.7M
供电电压 Power	220V
峰值功率 Max.Power Consumption	双面1780W/台
平均功率 Ave.Power Consumption	双面440W/台
刷新率 Refresh Frequency	3840HZ
重量 Weight	88KG左右
工作温度 Operating Temperature	- 40 ~+50
工作湿度 Operating Humidity	10~90%
安装方式	侧面安装
控制方式 Control	3G/4G , WIFI , 网线
电源	节能电源
散热	温控风扇
环境播报	同步事实天气状况
光感探头 (可另加选项)	亮度自动调节
智能湿感、温感 (可另加选项)	自动检测与反馈
摄像监控 (可另加选项)	远程监控
音箱 (可另加选项)	音箱 , 可远程语音对话
GPS定位 (可另加选项)	全球定位