

湖北康源钢结构厂家 武汉钢结构房屋

产品名称	湖北康源钢结构厂家 武汉钢结构房屋
公司名称	湖北康源钢结构有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省武汉市汉川马口工业园
联系电话	15871493999

产品详情

保温性采用的保温隔热材料以玻纤棉为主，具有良好的保温隔热效果。用以外墙的保温板，有效的避免墙体的“冷桥”现象，钢结构房屋，达到了更好的保温效果。100mm左右厚的R15保温棉热阻值可相当于1m厚的砖墙。隔音性隔音效果是评估住宅的一个重要指标，轻钢体系安装的窗均采用中空玻璃，隔音效果好，隔音达40分贝以上；由轻钢龙骨、保温材料石膏板组成的墙体，其隔音效果可高达60分贝。健康性干作业施工，减少废弃物对环境造成的污染，房屋钢结构材料可100%回收，其他配套材料也可大部分回收，符合当前环保意识；所有材料为绿色建材，满足生态环境要求，有利于健康。

钢结构工程内部空间很大，节约了很多的空间，作为小型工厂钢结构工程一点也不逊色。钢结构工程也是一种节能环保的建筑物，使用完后不再使用可以全部回收，不留下任何建筑垃圾，钢结构工程内部也不会有任何有害的气体，钢结构工程逐渐受到大家的关注，但是选用钢结构工程也有很多的注意点，这一点可向钢结构厂家详细咨询。

湖北康源钢结构有限公司位于湖北省汉川市马口镇汉川高铁站旁合丁公路，是湖北孝感地区一家综合专业生产及经营全套大跨度钢结构厂房、项目筹划、优化设计、多高层钢结构设计、制作、安装为一体的专业钢结构公司。

钢构件的除锈。钢构件在涂装前，采用抛丸机抛丸除锈，除锈等级达到Sa2.5级。涂装：钢构件涂装采用喷涂的方法。且钢构件除锈经质量检查部门检查合格后方可进行涂装。（注意保护高强螺栓摩擦面、构件编号、重心、和定位标记）油漆使用前应搅拌均匀，配好的油漆应当天用完。涂装时不得任意添加稀释剂。涂层应均匀，不得漏涂，表面不应存在起泡，脱皮，返锈，流坠等缺陷。工地焊接处的两侧各100m范围内，高强螺栓连接面100mm范围内，构件与混凝土接触面等均不涂装油漆。

湖北康源钢结构厂家-武汉钢结构房屋由湖北康源钢结构有限公司提供。湖北康源钢结构有限公司（www.kygg58.com）有实力，信誉好，在湖北武汉的钢结构等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进康源钢结构和您携手步入辉煌，共创美好未来！同时本公司（www.hbkycgb.com）还是从事湖北彩钢板厂家，彩钢板批发，彩钢板价格的厂家，欢迎来电咨询。

