

P4LED灯杆屏、LED灯杆屏、LED灯杆屏厂家

产品名称	P4LED灯杆屏、LED灯杆屏、LED灯杆屏厂家
公司名称	太龙智显通信科技（江苏）有限公司
价格	.00/个
规格参数	太龙智显:P4
公司地址	江苏省高邮市高新区梧桐路天山大道西侧
联系电话	15302761116

产品详情

主要技术参数(P4 -512*1024)

产品型号 Part Number	P4-512*1024
像素间距 Pixel Pitch	4mm
像素构成 LED Configuration	SMD1921
扫描方式 Scanning Size	8S
模组尺寸	256*128mm
模组分辨率	64*64
整屏分辨率 Resolution	128x256=32768dot
箱体尺寸 Size	612 *1124 *92mm
显示尺寸Size	512mm *1024mm
防水等级 IP Rating (front/back)	IP65 户外
亮度水平 Brightness Intensity	5500CD/m2
可视角度 Viewing Angle (H/V)	> 120 ° /120 °
观看距离 View Distance	> 4m
灰度等级 Gray Scale	16Bit
色彩种类 Display Scale	16.7M
供电电压 Power	220V
峰值功率 Max.Power Consumption	280W/台
平均功率 Ave.Power Consumption	75W/台
刷新率 Refresh Frequency	2880HZ
重量 Weight	26KG左右
工作温度 Operating Temperature	- 40 ~+50
工作湿度 Operating Humidity	10~90%
安装方式	侧面安装
控制方式 Control	3G/4G , WIFI , 网线
电源	节能电源
散热	温控风扇

环境播报

光感探头（可另加选项）

智能湿感、温感（可另加选项）

摄像监控（可另加选项）

音箱（可另加选项）

GPS定位（可另加选项）

同步事实天气状况

亮度自动调节

自动检测与反馈

远程监控

音箱，可远程语音对话

全球定位