

# 工厂自流平地坪 铜陵自流平地坪 价格优惠 安徽创大

产品名称	工厂自流平地坪 铜陵自流平地坪 价格优惠 安徽创大
公司名称	安徽创大环氧地坪装饰有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市庐阳区临泉路7232号
联系电话	13865951022

## 产品详情

水泥自流平地坪是科技含量较高、技术环节也比较复杂的高新绿色产品。用途广泛，可用于工业厂房、车间、仓储、商业卖场、展厅、体育馆、医院、各种开放空间、办公室等，也用于居家、别墅、温馨小空间等，可作为饰面面层，车间自流平地坪，亦可作为耐磨基层。环氧自流平地坪漆是一种无公害的油漆，铜陵自流平地坪，也是一种环氧树脂，已经广泛运用于各式建筑之中。它可以使地面不起皮，保持平整和它的强度。还可以填补地面原有的缝隙。防止裂纹。自流平地面就是我们所说的环氧地面，也叫做环氧自流平地面，也叫做环氧地坪漆地面。环氧自流平地面做法主要是分为三个步骤：一步就是底漆，第二步中漆，第三步是面漆等三个工序的施工，完成自流平地面。

环氧自流平的施工注意：要按照比例加入固化剂。保持表面的清洁，并且含水率要小于7%。第八，工厂自流平地坪，在大量灰尘沾染时不可施工。自流平是一种地面施工技术，把所需材料加入一定量水后（加水需根据材料量的大小）变成自由流动浆料，它可以按照地势高低不平，在地面上自由流动展开，具有一个自动找平的功能，干燥时间也比较快，这样我们就可以得到一个高平整度的地坪。环氧树脂砂浆自流平地坪特点：与基面粘接牢固，收缩率小，耐磨、防滑。可承载3吨以下的叉车行走。耐一定的耐酸、耐碱和防霉性能。材料硬度为3H，韧性强，环氧自流平地坪价格，有很强的耐磨、耐压，耐重功能。具有绿色环保性、一次性成型且膜厚、漆膜光泽度高。

水泥自流平地坪由水泥基胶凝材料、细骨料、填料及添加剂等组成，它是由多种活性成分组成的干混型粉状材料，与水搅拌后具有流动性稍加辅助性铺摊就能流动找平的地面材料相对于传统的地面找平材料，比如水泥砂浆，细石混凝土等，不仅仅是施工方法的不同，其内在的特性也有很大的差异。环氧自

自流平施工基面的处理：含水率要在8%以下，如果基面含水率比较高，则需要提升室温或者增加空气的流通速度以带走其中的水分。对地面进行打磨。要磨掉突起的地方，铲除多余的水泥。自流平地坪施工环境：工作区域允许稍许通风，但是门窗应封闭好，以避免在施工时和施工后产生气流。在施工时和施工后一周内室内和地面温度应高于是10℃。地面混凝土的相对湿度应小于95%。

工厂自流平地坪-铜陵自流平地坪-价格优惠-安徽创大(查看)由安徽创大环氧地坪装饰有限公司提供。安徽创大环氧地坪装饰有限公司(www.ahhuicd.com)是一家从事“环氧地坪,密封固化剂地坪,自流平地坪,耐磨地坪”的公司。自成立以来,我们坚持以“诚信为本,稳健经营”的方针,勇于参与市场的良性竞争,使“西卡,巴斯夫”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先,用户至上”的原则,使安徽创大在工程施工中赢得了众的客户的信任,树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！