

运城销售双击振动筛 销售双击振动筛厂家 金立机械

产品名称	运城销售双击振动筛 销售双击振动筛厂家 金立机械
公司名称	东平金立机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省东平县城
联系电话	13287616677

产品详情

- 1、保护细网，避免筛格压坏筛网；筛格边缘密封性加强，防止漏料。
- 2、如果是粗丝径筛网，加绷网圈会影响操作，增加筛网难度，可要求不加绷网圈。

为了提高振动筛的工作效率，销售双击振动筛销售厂家，振动筛厂家建议客户要根据实际情况，在满足产品粒度要求的前提下，选择振动筛型号的时候尽可能选用较大的筛孔尺寸、较大的有效筛分面积、较高筛面开孔率的非金属筛面，并选用合适的筛孔形状，以提高物料颗粒的透筛能力和工作效率。根据自己的物料和生产需求来定做合适的振动筛为您的生产带来事半功倍的效果。

筛分作业通常用于粒度为1mm以上物料的分级;但是近年来细筛已成功地用于小于1mm物料的分级.因此，在工业应用中，运城销售双击振动筛，筛孔尺寸达0.05mm。筛分作业在冶金工业中是不可缺少的。此外，在煤炭、建筑、化工和其他工业部门中也广泛应用。在选矿厂中，销售双击振动筛图片，筛分通常可以作为辅助作业、准备作业，也可作为筛选作业。

准备筛分。将松散物料分为若干个级别，然后，分别送至下一步工序进行处理，称为准备筛分。例如.某些钨矿在重力选矿前将破碎产品用筛子分为粗粒、中粒和细粒，分别送往不同的跳汰机进行选别。

- 1、弹簧必须处于垂直状态，弹簧上支座与弹簧接触面必须成水平状态。调整好后用螺栓把弹簧上

支座固定在筛箱耳轴上，然后点焊成一体。

2、振动筛驱动方向定位，站在给料端，销售双击振动筛厂家，面对物料流动方向观察电机位置，得到左向或右向驱动。需更换驱动方向时，从平衡轮上卸下振动器带轮，重新安装到另一侧平衡轮上并紧固。

3、确保V带张力有充分的调整量，确保两个胶带轮对应的沟槽，在各自平面内一一对应。

4、圆振动筛安装调整结束后，应进行不少于2h的空载试运转。要求运转平稳，无异常噪声，振幅和运动轨迹符合要求，轴承高温不超过75 。

5、空载试运转合格后，可投入负载试运转，负载试车时间可按工艺试车要求进行。

6、圆振动筛试车前必须用手(或其他方法)转动激振器。转动应灵活，无卡阻现象时，方可正式开动机器

运城销售双击振动筛-销售双击振动筛厂家-金立机械(推荐商家)由东平金立机械有限公司提供。东平金立机械有限公司(www.dpljx.cn)是一家从事“破碎机,制砂机,振动筛”的公司。自成立以来,我们坚持以“诚信为本,稳健经营”的方针,勇于参与市场的良性竞争,使“金立机械”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先,用户至上”的原则,使金立机械在破碎粉磨设备中赢得了众的客户的信任,树立了良好的企业形象。 特别说明:本信息的图片和资料仅供参考,欢迎联系我们索取准确的资料,谢谢!