

泰州机器人集成价格 苏州康尚自动化科技2

产品名称	泰州机器人集成价格 苏州康尚自动化科技2
公司名称	苏州康尚自动化科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市吴江区交通北路6333号
联系电话	15262389030

产品详情

供标装置。供标装置是指在贴标过程中，能将标签纸按一定的工艺要求进行供送的装置。它通常由标仓和推标装置所组成，其中标仓是贮存标签的装置，也称标盒。它可根据要求设计成固定的或摆动的，其结构形式有框架式和盒式两种，盒式标仓用的较多。它主要由一块底板和两块侧板组成，两侧板间距可调，以适应标签的尺寸变化，调整一般采用螺旋装置，标仓前端两侧设有挡标爪，有针形、爪形或梳齿形等不同结构形式，其作用是防止标签从标仓中掉落，同时在取标过程中又可把标签逐张分开。标仓中设有推标装置，使前方的标签取走后能不断补充。常见的供标装置有图所示的几种形式。

贴标机(Labeller)，是将成卷的不干胶纸标签（纸质或金属箔）粘贴在PCB、产品或规定包装上的设备。贴标机是现代包装不可缺少的组成部分。目前我国生产贴标机的种类正在逐步增加，技术水平也有了很大的提高，机器人集成价格，已从手动、半自动贴标的落后局面，转向自动化高速贴标机占据广大市场的格局标签贴到包装容器上，标签的中心线与其理论位置的偏差在规定范围内，称为正标。同一包装容器上有多张标签的，应按上述定义求出各自与理论位置的偏差，均应在规定范围内。

标签盒

(1) 标盒中心线，标站中心轴与标签纸相切，标板中心轴三点成一线，调整标板与标签纸相切(0距离)，再将标盒移近1mm~2mm即可；(2) 标纸在标盒与两边压条的间隙应在0.8mm-1mm之间，间隙太大造成标纸在标盒里移位，出现斜标，间隙太小会造成推标不畅；(3) 标盒抓标钩位置的调节：上下、左右的抓标钩在同一垂直平面上并且均匀吃力于标纸，则可顺利抓标；(4) 标签供给滚轮的调节：在没有标签的时候，标签压板能够压到标签盒的i前端并且装有标签时，标签钩指附近的标签不能被压坏。

泰州机器人集成价格-苏州康尚自动化科技2(图)由苏州康尚自动化科技有限公司提供。苏州康尚自动化科

技有限公司 (www.kszd.cn) 是从事 “ 非标自动化及配件,视觉检测,自动送料系统,流水线,产品组装 ” 的企业,公司秉承 “ 诚信经营,用心服务 ” 的理念,为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询!联系人:金经理。