

# EATON轮胎动平衡机和轮胎成型机用旋转接头

产品名称	EATON轮胎动平衡机和轮胎成型机用旋转接头
公司名称	滕州市福瑞德旋转接头有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:开放式 样式:卧式 品牌:陀螺
公司地址	滕州市北辛街道前辛村
联系电话	13963209965 013326378138

## 产品详情

类型	开放式	样式	卧式
品牌	陀螺	型号	ZC3X15
别名	EATON 旋转接头	用途	轮胎动平衡试验机

zc型旋转接头

zc rotary joint

### 使用参数

最高温度：120

最高压力：1.0 mpa ( 10 bar )

最高转速：1500 rpm

使用介质：空气，气体

### 旋转接头简介

1.三个独立的流通通道设计，允许同时流通不同压力的气体。

2.高速设计，内部采用滚针轴承支撑高速运转，是自支撑式旋转接头，不需要为旋转接头另外提供外部支撑。

3. 旋转接头采用平衡式机械密封，密封面摩擦扭矩低，不需要为旋转接头提供止转。
4. 旋转接头内部的动密封采用耐磨石墨环密封。
5. 内通路（中心通路）通过端盖上的开口k和管路相连。
6. 外通路和中间通路通过壳体上的开口m、p和管路相连，外通路p通过法兰端面上的环形空间和设备连接，也可通过大法兰外面的两个开孔和外部通道p连接使用。中间通路m通过法兰端面上中间的环形空间和设备连接。
7. 壳体和端盖采用铝合金制造，耐腐蚀。
8. 旋转接头和设备轴颈的连接采用大法兰连接，和设备同步运转。大法兰和设备连接的静密封采用o形圈密封。
9. 全流通设计，流通通畅。
10. 轴承采用油脂润滑。
11. 设计符合eaton标准。

## 2. zc型旋转接头型号简介：

zc3x15：zc代表zc型旋转接头，3代表三个独立的流通通道，15代表流通通道的公称流通直径为15mm。

## 3. zc型旋转接头规格：zc3x8，zc3x10，zc3x15，zc3x20，zc3x25。

zc型旋转接头采用三维立体技术设计，关键部件采用fanuc(发那科)数控加工，质量可靠，欢迎选用，并定制非标产品。