

高温高速导热油旋转接头1000rpm 280度

产品名称	高温高速导热油旋转接头1000rpm 280度
公司名称	滕州市福瑞德旋转接头有限公司
价格	900.00/个
规格参数	型号:DSG型旋转接头 材质:钢
公司地址	滕州市北辛街道前辛村
联系电话	13963209965 013326378138

产品详情

型号	DSG型旋转接头	材质	钢
		d型旋转接头	
		d rotary joint	

简介

d型旋转接头是一种内部采用轴承支撑的旋转接头。d型旋转接头内部采用石墨环密封，结构简单，维修方便，密封可靠。旋转接头运转时由于密封面之间存在摩擦扭矩，d型旋转接头外部采用止转杆止转。d型旋转接头和管路连接推荐使用金属软管。

接头规格

- ds-g型双向流通内管固定式旋转接头，根据外管连接方式，又分为ds-g型外管螺纹连接式旋转接头和ds-gf型外管快换法兰连接式旋转接头。ds-gf50-25，50mm是指旋转接头外管的公称流通直径为50mm，25mm是指旋转接头内管的公称流通直径为25mm，内管螺纹的旋向应该和滚筒旋向相反，以便使螺纹越旋越紧。旋转接头外管和设备轴颈连接采用螺纹连接，如ds-x50-25，但是，旋转接头外管的旋向和设备滚筒旋向应相反，这样，螺纹越旋越紧。
- d型旋转接头常用规格如下：dn20（ $\frac{3}{4}$ ），dn25（1），dn32（ $1\frac{1}{4}$ ），dn40（ $1\frac{1}{2}$ ），dn50（2），dn65（ $2\frac{1}{2}$ ），dn80（3），dn100（4）。
- ds-g型双向流通、内管固定、外管螺纹连接式旋转接头规格如下：ds-g25-10（1），ds-g32-15（ $1\frac{1}{4}$ ），ds-g40-20（ $1\frac{1}{2}$ ），ds-g50-25（2），ds-g65-32（ $2\frac{1}{2}$ ），ds-g80-50（3），ds-g100-65（4）。

4. ds-gf型双向流通、内管固定、外管快换法兰连接式旋转接头规格如下：ds-gf25-10（1 ），ds-gf32-15（1-1/4 ），ds-gf40-20（1-1/2 ），ds-gf50-25（2 ），ds-gf65-32（2-1/2 ），ds-gf80-50（3 ），ds-gf100-65（4 ）。

订货须知

- 1.订购d型旋转接头，请提供旋转接头的连接尺寸，包括m入口尺寸、p出口尺寸，s虹吸内管连接尺寸，k外管连接尺寸。螺纹连接式外管和螺纹固定式内管的旋向，应和滚筒旋向相反，以便使螺纹越旋越紧。
- 2.可根据客户要求定制异形产品。流通导热油，温度可达到280 ，转速可达500rpm,需定制。
3. d型旋转接头的螺纹连接采用bspt螺纹（外管和设备连接）和bsp螺纹（内管和旋转接头端盖连接），bspt螺纹是指螺纹牙形角为55度的英制锥管螺纹。bsp螺纹是指螺纹牙形角为55度的英制圆柱管螺纹。
- 4.旋转接头的使用参数随其转速、温度、压力的不同，其使用极限值也不同。在特殊条件下，请与滕州市福瑞德公司技术部联系。旋转接头的连接尺寸，请访问本公司官方网站：www.freedseal.com.