

天津3C防火阀 金中基暖通净化设备 天津3C防火阀定制

产品名称	天津3C防火阀 金中基暖通净化设备 天津3C防火阀定制
公司名称	天津市金中基暖通净化设备有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	中国天津市天津市西青区中北工业园北园外环实业园区19号
联系电话	13312103168

产品详情

排烟防火阀在装置时首要注意事项

一般来说，用正确的方法来对防火阀进行装置，将是让阀门在阻燃防火才能上更强的要害，当然咱们在进行防火阻燃处理的时分，仍是得更好来挑选，将是寻求较好服务的根底，获得了质量认证的防火阀门，它在功能稳定性十分不错，从而能在可靠性上更佳。排烟防火阀是一种的排烟阀，天津3C防火阀定制，其超高功能咱们在使用过程中都能看得到，不过咱们要想充分发挥其超高功能，首先在装置时就需求正确操作，顺利完成排烟防火阀的装置作业，那么关于该排烟防火阀在装置时首要注意事项您有多少了解防火阀呢。排烟防火阀的阀体应独立吊装，避免管道变形影响阀门的敞开和封闭，阀门操作器一侧和绷簧组织另一侧，应有不少于200mm的净空间，以便检修，阀体可笔直装置或水平装置，不管何种装置其叶片有必要与地上平行，若叶片不能与地上平行时，定货时有必要声明。排烟防火阀的阀门在吊顶内装置时，操作器下方应设有检修孔，尺度不小于450*450mm.缆绳缠于操作器上的绕轮时应不小于3圈，缆绳头使用压板紧固，远控操作器装置时应在墙壁上予置装置盒，装置盒的巨细请参阅远控操作器外形尺度。

分层设置水平式新风系统

分层设置水平式新风系统新风系统按楼层分别设置。新风吸入方式有两种，一种是新风通过从外墙上开洞从室外吸取；另一种是设一总新风竖风道，天津3C防火阀厂家，各层新风机组从竖风道取风。前一种取新风方式，不需在新风机组入口处设防火阀，后者集

中取新风，对于高层建筑，总新风竖风道要跨越防火分区，每层新风机组的吸入口风管上应设70℃熔断的防火阀。

在有些建筑消防工程项目中有重复使用这些设备情况。每层的排烟主管上设计了一个电动的常闭的防火阀，防火阀每层的每个排烟口又设计一个电动的常闭的排烟阀，天津3C防火阀，消防排烟风机的吸入口处也设计了一个电动的常闭的排烟防火阀，天津3C防火阀销售，显然，这种设计存在功能浪费，也是模块，阀门，建筑成本的浪费。建议：方法之一是把排烟口的排烟阀和模块取消，风口改成单层百叶，方法二是把每层的排烟主管上电动的常闭的防火阀改成常开的280度关闭的防火阀，控制模块改为一般的监视模块，这两种方法同样能达到消防规范要求，并且实际控制起来也十分可靠。

天津3C防火阀-金中基暖通净化设备-天津3C防火阀定制由天津市金中基暖通净化设备有限公司提供。天津市金中基暖通净化设备有限公司（www.tjjzjnt.cn）是天津 天津市 ,风机、排风设备的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在金中基暖通领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创金中基暖通更加美好的未来。