

排烟防火阀施工 天津排烟防火阀 金中基暖通公司

产品名称	排烟防火阀施工 天津排烟防火阀 金中基暖通公司
公司名称	天津市金中基暖通净化设备有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	中国天津市天津市西青区中北工业园北园外环实 业园区19号
联系电话	13312103168

产品详情

在现实生活中，消防安全可谓是重于泰山!

在现实生活中，消防安全可谓是重于泰山！曾经有人说过一句话，“除了生死，一切都不算什么”。确实，毕竟生命对每个人来说只有一次；所以，现在安全话题的比重也越来越高。但是，在安全话题中，消防安全的关注的。而对于消防安全来说，防火阀却是不可或缺的一部分！因为防火阀主要出现在“高层建筑、地下建筑（地下商场/地下隧道/地下车库）、冶金、烘房、民用楼宇、厂矿”等通风换气或高温排烟场所，它更是人们生命安全的重要保障！

通风空调系统管上安装的阀门

通风空调系统，风管上安装的阀门常见的防火阀有70 和280 这两种。70 防火阀，为常开阀门（平时为开启状态）；280 防火阀，有常开和常闭两种状态；送风管道：通风系统里的送风管道和空调系统里的送风管道。排风管道：通风系统里的排风管道和防排烟系统里的排烟管道。那么，送风管道里安装的就是70 的防火阀，为常开状态，当发生火灾，防火阀就会关闭，试想，排烟防火阀生产，都发生火灾了，送风就是在输送氧气，只会让火越来越大，而70 就是一个相对合理的试验规定值，过低有误关闭的可能，过高可能会增大火势。

280 防火阀应为常开，又名高温防火阀，排烟防火阀施工，一般设备在有高温环境的通风管道中，排烟防火阀订做，当温度抵达280 后易熔合金融化，阀门封闭，一起可以用24V电信号操控，假如说是280排烟防火阀应为常闭，防火阀设备在排烟管道中发作火灾时操控中心给出电信号使其翻开排烟，当温度抵达280时易熔合金融化阀门封闭，是一种二次动作的阀门。防烟防火阀首要应用于通风和空调体系，防烟防火阀一般装置在通风体系和空调体系机房的防火分隔处，是70摄氏度防火阀，平常常开，当风管中烟气温度到达70度是主动封闭，操控方法为主动，排烟防火阀首要应用于机械排烟体系中，是280摄氏度防火阀，平常为常闭，火灾发作时受火灾主动报警联动信号主动敞开。一起具有手动执行组织，天津排烟防火阀，可手动敞开，也可在消防操控中心长途敞开（即联动防火阀操控，手动操控，主动操控三种方法），一般装置于排烟口，风管穿越防火，防烟分区分隔处和排烟机房风管穿墙处，当风管中烟气温度到达280度时封闭。防火阀可与通风机，排烟风机联锁，阀门的操作组织一侧应有不小于200mm的净空间以利检修，装置阀门前有必需要查看阀门的操作组织是否无缺，动作是否灵敏有用，防火阀应装置在紧靠墙或楼板的风管管段中，防火分区隔墙两边的防火阀距墙外表不该大于200mm，防火阀两边各2.0m范围内的管道及其绝热资料应采用不燃资料。

排烟防火阀施工-天津排烟防火阀-金中基暖通公司由天津市金中基暖通净化设备有限公司提供。天津市金中基暖通净化设备有限公司（www.tjjzjnt.cn）有实力，信誉好，在天津天津市的风机、排风设备等行行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进金中基暖通和您携手步入辉煌，共创美好未来！