

QSG双向流通内管固定式旋转接头

产品名称	QSG双向流通内管固定式旋转接头
公司名称	滕州市福瑞德旋转接头有限公司
价格	640.00/台
规格参数	品牌:陀螺 型号:QSG型旋转接头 用途:流通蒸汽
公司地址	滕州市北辛街道前辛村
联系电话	13963209965 013326378138

产品详情

品牌	陀螺	型号	QSG型旋转接头
用途	流通蒸汽	别名	汽头
		q型旋转接头	
		q rotary joint	

使用参数

最高压力：1.6 mpa

最高温度：200

最高转速：100 rpm

使用介质：蒸汽，冷凝水

简介

q型旋转接头是专门为低速纸机而设计的一种流通蒸汽的旋转接头。q型旋转接头内部采用无油轴承支撑，是一种内部自支撑式旋转接头，结构简单，使用方便。采用球面密封结构，由于密封面之间存在摩擦扭矩，q型旋转接头外部采用止转杆止转。q型旋转接头和管路连接必须使用金属软管。

接头规格

1. qs-g型双向流通内管固定式旋转接头，如果旋转接头外管和设备轴颈连接采用法兰连接，加注后缀f，如q

s-gf65-32，其中，65mm是指旋转接头外管的公称流通直径为65mm(即通常所说的2-1/2)，32mm是指旋转接头内管的公称流通直径为32mm。旋转接头外管和设备轴颈连接采用螺纹连接，不需加注后缀，如qs-g65-32，但是，旋转接头外管的旋向和设备滚筒旋向应相反，这样，用于密封的螺纹越旋越紧。

2. q型旋转接头规格如下：dn40 (1-1/2) ， dn50 (2) ， dn65 (2-1/2) ， dn80 (3) ， dn100 (4) ， dn150 (6) ， dn200 (8) 。
3. qs-g型双向流通、内管固定、外管螺纹连接式旋转接头规格如下：qs-g65-32 (2-1/2) ， qs-g80-40 (3) ， qs-g100-65 (4) ， qs-g150-80 (6) ， qs-g200-100 (8) 。
4. qs-gf型双向流通、内管固定、外管快换法兰连接式旋转接头规格如下：qs-gf65-32 (2-1/2) ， qs-gf80-40 (3) ， qs-gf100-65 (4) ， qs-gf150-80 (6) ， qs-gf200-100 (8) 。

订货须知

1. 订购q型旋转接头，请提供旋转接头的外管连接尺寸k，入口尺寸m、出口尺寸p，虹吸内管连接尺寸s。螺纹外管和螺纹固定内管的旋向，应和滚筒旋向相反，以便使螺纹越旋越紧。
2. q型旋转接头也可根据客户要求定制非标产品。
3. q型旋转接头的螺纹连接采用bspt螺纹（外管和设备连接）和bsp螺纹（内管和旋转接头端盖连接），bspt螺纹是指螺纹牙形角为55度的英制锥管螺纹。bsp螺纹是指螺纹牙形角为55度的英制圆柱管螺纹。
4. 旋转接头的使用参数随其转速、温度、压力的不同，其使用极限值也不同。在特殊条件下，请与滕州市福瑞德公司技术部联系。旋转接头的连接尺寸，请访问本公司官方网站：www.fredseal.com。