

HS-X型通水用旋转接头

产品名称	HS-X型通水用旋转接头
公司名称	滕州市福瑞德旋转接头有限公司
价格	280.00/台
规格参数	品牌:陀螺 型号:HS-X 规格:25
公司地址	滕州市北辛街道前辛村
联系电话	13963209965 013326378138

产品详情

品牌	陀螺	型号	HS-X
规格	25	适用范围	流通冷却水

h型旋转接头

type h bearing-supported rotary joint

使用参数

最高温度：100

最高压力：1.0 mpa

最高转速：1000 rpm

使用介质：水

简介

h型旋转接头是一种内部采用轴承支撑的旋转接头。h型旋转接头内部采用石墨环密封，结构简单，维修方便，密封可靠。h型旋转接头和管路连接推荐使用金属软管。

接头规格

1. h型旋转接头分为hs型双向流通旋转接头和hd型单向流通式旋转接头。hs型双向流通旋转接头又分为hs-g型双向流通内管固定式旋转接头和hs-x型双向流通内管旋转式旋转接头。

2. h型旋转接头规格如下：dn15 (1/2) ， dn20 (3/4) ， dn25 (1) ， dn32 (1-1/4) ， dn40 (1-1/2) ， dn50 (2) ， dn65 (2-1/2) 。

3. hd型单向流通旋转接头规格如下：hd15 (1/2) ， hd 20 (3/4) ， hd 25 (1) ， hd 32 (1-1/4) ， hd 40 (1-1/2) ， hd 50 (2) ， hd 65 (2-1/2) 。

4. hs-g型双向流通内管固定式旋转接头规格如下：

hs-g20-8 (3/4) ， hs-g25-10 (1) ， hs-g32-15 (1-1/4) ， hs-g40-20 (1-1/2) ， hs-g50-25 (2) ， hs-g65-32 (2-1/2) 。

5. hs-x型双向流通内管旋转式旋转接头规格如下：

hs-x20-8 (3/4) ， hs-x25-10 (1) ， hs-x32-15 (1-1/4) ， hs-x40-20 (1-1/2) ， hs-x50-25 (2) ， hs-x65-32 (2-1/2) 。

6. hd型单向流通旋转接头的连接尺寸见图，请与本公司联系，或登录本公司官方网站查询。

7. hs-g型双向流通内管固定式旋转接头的连接尺寸见图，请与本公司联系，或登录本公司官方网站查询。

8. hs-

x型双向流通内管旋转式旋转接头的连接尺寸见图，请与本公司联系，或登录本公司官方网站查询。

订货须知

1. 订购h型旋转接头，请提供旋转接头的外管连接尺寸k，入口尺寸m、出口尺寸p，虹吸内管连接尺寸s。

2. bspt螺纹是指螺纹牙形角为55度的英制锥管螺纹。bsp螺纹是指螺纹牙形角为55度的英制圆柱管螺纹。

3. 旋转接头的使用参数随其转速、温度、压力的不同，其使用极限值也不同。在特殊条件下，请与滕州市福瑞德公司技术部联系。