HS-X型通水用旋转接头

产品名称	HS-X型通水用旋转接头
公司名称	滕州市福瑞德旋转接头有限公司
价格	280.00/台
规格参数	品牌:陀螺 型号:HS-X 规格:25
公司地址	滕州市北辛街道前辛村
联系电话	13963209965 013326378138

产品详情

品牌陀螺型号HS-X规格25适用范围流通冷却水

h型旋转接头

type h bearing-supported rotary joint

使用参数

最高温度:100

最高压力: 1.0 mpa

最高转速:1000 rpm

使用介质:水

简介

h型旋转接头是一种内部采用轴承支撑的旋转接头。h型旋转接头内部采用石墨环密封,结构简单,维修方便,密封可靠。h型旋转接头和管路连接推荐使用金属软管。

接头规格

1. h型旋转接头分为hs型双向流通旋转接头和hd型单向流通式旋转接头。hs型双向流通旋转接头又分为hs-g型双向流通内管固定式旋转接头和hs-x型双向流通内管旋转式旋转接头。

- 2. h型旋转接头规格如下:dn15(1/2) , dn20(3/4) , dn25(1) , dn32(1-1/4) , dn40(1-1/2) , dn50(2) , dn65(2-1/2)。
- 3. hd型单向流通旋转接头规格如下:hd15(1/2) , hd 20(3/4) , hd 25(1) , hd 32(1-1/4) , hd 40(1-1/2) , hd 50(2) , hd 65(2-1/2)。
- 4. hs-g型双向流通内管固定式旋转接头规格如下:

```
hs-g20-8 (3/4 ) , hs-g25-10 (1 ) , hs-g32-15 (1-1/4 ) , hs-g40-20 (1-1/2 ) , hs-g50-25 (2 ) , hs-g65-32 (2-1/2 ) 。
```

5. hs-x型双向流通内管旋转式旋转接头规格如下:

```
hs-x20-8 (3/4 ) , hs-x25-10 (1 ) , hs-x32-15 (1-1/4 ) , hs-x40-20 (1-1/2 ) , hs-x50-25 (2 ) , hs-x65-32 (2-1/2 ) 。
```

- 6. hd型单向流通旋转接头的连接尺寸见图,请与本公司联系,或登录本公司官方网站查询。
- 7. hs-g型双向流通内管固定式旋转接头的连接尺寸见图,请与本公司联系,或登录本公司官方网站查询。
- 8. hs-

x型双向流通内管旋转式旋转接头的连接尺寸见图,请与本公司联系,或登录本公司官方网站查询。

订货须知

- 1.订购h型旋转接头,请提供旋转接头的外管连接尺寸k,入口尺寸m、出口尺寸p,虹吸内管连接尺寸s。
- 2. bspt螺纹是指螺纹牙形角为55度的英制锥管螺纹。bsp螺纹是指螺纹牙形角为55度的英制圆柱管螺纹。
- 3.旋转接头的使用参数随其转速、温度、压力的不同,其使用极限值也不同。在特殊条件下,请与滕州市福瑞德公司技术部联系。