

麦通环保科技 纤维转盘过滤器类型 黑龙江纤维转盘过滤器

产品名称	麦通环保科技 纤维转盘过滤器类型 黑龙江纤维转盘过滤器
公司名称	江苏麦通环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	宜兴市和桥镇中巷村（工业集中区）
联系电话	15961500722

产品详情

平均网过滤介质直径小于10，有效过滤深度大于3 mm。Due进水口位置高于出口，所以没有额外的电源滤波过程中，污水通过水堰板进入过滤器，通过滤布在重力。纤维转盘过滤器滤布毛住宿瓷砖时，纤维转盘过滤器的深度增加，孔径达到微米级，可以拦截微小悬浮颗粒的几微米，所以水质稳定。后污水通过滤布过滤，过滤水的滤板内部，纤维转盘过滤器类型，通过滤板中心变成可调节出水堰。水堰可以调整的水位差来调整水产量，纤维转盘过滤器方案，以满足不同粘度的污水处理的要求。在过滤过程中，滤板与吸盘是静态的，过滤了24小时。

纤维转盘滤池的运转状态包括：过滤、反冲洗、排泥状态。过滤：污水重力流进入滤池，滤池中设有布水堰。滤盘是完整浸没在污水中的，污水首先进入滤池，然后经过滤布过滤，过滤液经过中空管搜集，重力流经过出水堰排出滤池。整个过程为连续。纤维转盘滤池过滤中局部污泥吸附于滤布外侧，逐步构成污泥层。随着滤布上污泥的积聚，滤布过滤阻力增加，黑龙江纤维转盘过滤器，滤池水位逐步升高。经过高位浮球液位计监测池内液位变化。当该池内液位抵达清洗设定值（高水位）时，PLC即可启动反洗泵，开端清洗过程。

纤维转盘过滤器由筒、转盘、反冲洗系统和配套的控制电气系统组成。转盘固定在鼓周围，与鼓有连接孔。生水（污水）通过桶一端的开口流入桶内，通过连接孔进入转盘。转盘两侧装有滤布。滤布采用不锈钢或涤纶丝编织而成，滤孔较小直径可达10微米。原水经滤布过滤后，清水从滤布中流出，从过滤水出口排出系统。随着过滤的进行，滤布内的杂质不断增加，过滤压差变大，流经滤布的水流量减小。当杂质积累到一定程度时，鼓液位达到设定值，纤维转盘过滤器原理，滤布内的杂质需要反洗。反冲洗泵将清水经滤布泵送，喷洒在滤布外，冲洗滤布内残留的杂质，冲洗后的污水进入接收盘，排出装置。反冲洗时，旋转盘旋转，反冲洗水以不同角度喷洒滤布，直到旋转盘旋转一周。滤布清洗，反冲洗停止，再次进入静态过滤过程，直到再次进行反冲洗。

麦通环保科技(图)-纤维转盘过滤器类型-黑龙江纤维转盘过滤器由江苏麦通环保科技有限公司提供。“转鼓式精密过滤器,纤维转盘滤布滤池,纤维定盘滤布滤池”就选江苏麦通环保科技有限公司(www.jsmaitong.com),公司位于:宜兴市和桥镇中巷村(工业集中区),多年来,江苏麦通环保坚持为客户提供好的服务,联系人:周经理。欢迎广大新老客户来电,来函,亲临指导,洽谈业务。江苏麦通环保期待成为您的长期合作伙伴!