

马鞍山恒达页岩砖规范 烧结保温砖 南京保温砖

产品名称	马鞍山恒达页岩砖规范 烧结保温砖 南京保温砖
公司名称	马鞍山市恒达轻质墙体材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	马鞍山慈湖高新区电业路
联系电话	17355539222 17355539222

产品详情

施工材料的选择裂缝是加气块墙体的质量通病，这和加气混凝土砌块材料本身的收缩有很大的关系。故而，空心保温砖厂家，需要挑选干燥收缩值比较小的砌块，按常理来说，所用原料的密度越高就会导致干燥收缩值越小，在考虑此条件的同时，砌块热导率也需要进行考虑。

在选取材料时，要考虑到原料和生产技术的差异，南京保温砖，不同厂家的产品的干燥收缩值有别，为了确保生产质量，在选购材料时，最好选择技术成熟、质量稳定，养护较好的产品。

蒸压加气块的适用范围

蒸压加气块适用于各类建筑地面以上的内外填充墙和地面以下的内填充墙，蒸压加气块不应直接砌筑在楼面、地面上。对于厕浴间、露台、外阳台以及设置在外墙面的空调机承托板与砌体接触部位等经常受干湿交替作用的墙体根部，宜浇筑宽度同墙厚、高度不小于0.2m的C20素混凝土墙垫；对于其它墙体，在砌块墙底、墙顶、门窗洞口处，应局部采用烧结普通砖或多孔砖砌筑，烧结保温砖，其高度不宜小于200mm。宜用蒸压灰砂砖在其根部砌筑高度不小于0.2m的墙垫砌筑砂浆应采用粘结性能良好的专用砂浆；加气混凝土的抹面也应采用专用的抹面材料抹面抗裂砂浆。

- 1、加气块储存和原材料供料均由汽车运入厂内，粉煤灰（或砂、石粉）在原材料场集中，使用时用装运入料加气块制品制作的五大流程斗。袋装水泥或散装水泥在水泥库内储存。使用时用装运入料斗。化学品等分别放在化学品库、使用时分别装运至生产车间。
- 2、加气块原材料，使用球磨机来处理粉煤灰（或砂、石粉）经电磁振动给料机、胶带输送机送入球磨机，磨细后的粉煤灰（或砂、石粉）用粉煤灰泵分别送至料浆罐储存。石灰经电磁振动给料机、胶带输送

机送入颚式破碎机进行破碎，破碎后的石灰经斗式提升机送入石灰储仓，然后经螺旋输送机送入球磨机，磨细后的物料经螺旋输送机、斗式提升机送入粉料配料仓中。由此可见原料的制作甚为重要。

3、化学品按一定比例经人工计量后，制成一定浓度的溶液，送入储罐内储存。

4、加气块蒸压及成品坯体在釜前停车线上编组完成后，打开要出釜的蒸压釜釜门，先用卷扬机拉出釜内的成品釜车，然后再将准备蒸压的釜车用卷扬机拉入蒸压釜进行养护。釜车上的制成品用桥式起重机吊到成品库，然后用叉式装卸车运到成品堆场，空釜车及釜底板吊回至回车线上，清理后用卷扬机拉回码架处进行下一次循环。整个工艺流程就上面所述，水泥保温砖，加气块的工艺流程与蒸压砖的工艺来说，是复杂，同时加气块制品应用范围也要比蒸压砖的范围广，加气块制品的价格也较贵点，主要用到高层建筑。

马鞍山恒达页岩砖规范(图)-烧结保温砖-南京保温砖由马鞍山市恒达轻质墙体材料有限公司提供。马鞍山市恒达轻质墙体材料有限公司（www.njjiaikuai.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。马鞍山恒达——您可信赖的朋友，公司地址：马鞍山慈湖高新区电业路，联系人：严总。