

景洪人造草坪 网球场人造草坪 宏山体育

产品名称	景洪人造草坪 网球场人造草坪 宏山体育
公司名称	昆明宏山体育服务有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	云南省昆明市盘龙区溪畔丽景小区6栋1704
联系电话	15087060084 15087060084

产品详情

对气候的影响天然草坪的坪床是泥沙混合物，结构中有充分的孔隙可以在灌溉和降水过程中积累水分，起到涵养水源的作用。气候炎热时，草坪草用根系吸收深处的水分，通过蒸腾作用带走周围环境的大量热量，有效降低地面温度，调节一定范围内的小气候。人造草坪的坪床结构由橡胶、混凝土或沥青组成，基本不能起到涵养水源的作用，所以不能降低地表温度，而且其热容量小，导致表面温度大幅高于空气温度，特别是在封闭式的体育场中这一问题更为严重。夏季中午时分，人造草坪场地上可以观察到地表附近的空气有明显的受热扭曲现象。有关实验数据表明，30 以上的高温条件下，天然草坪的表面平均温度低于气温2 至3 ，而人造草坪表面温度则高于气温6 至11 ，且随气温升高，景洪人造草坪，人造草坪表面温度上升幅度要明显高于天然草坪。在夏季，人造草坪表面温度很高，如果此时使用者与其发生比较激烈的摩擦，接触部位的皮肤将受到严重的伤害。终产物天然草坪所产生的枯草残体在坪床泥沙中的微生物的分解作用下，转化为有机质重新回到土壤中。终剩余没有毒、无害的泥沙混合物，可以向其中添加有机质改良后另做他用。

我公司专业施工铺设人造草足球场、塑胶跑道、各种塑胶球类场地等，产品质量均达到国家规定的技术标准，已广泛应用于学校及各类体育运动场地、休闲广场。欢迎来电咨询！

石英砂、橡胶颗粒的填充是施工工艺中重要的一个环节，只有待人工草坪面层材料安装完成，经检查平整牢固符合要求后，方可填充石英砂及橡胶颗粒。填充的规格标准和数量根据草的高度和密度草原理图而分别确定。需要注意的是，必须使用专用的注砂机器和刷草设备来填充颗粒，才可以保证场地平整度和均匀度，同时利于提高场地的运动性能。而且石英砂和橡胶颗粒必须是完全干燥的材料才可施工，否则草茎将会被压倒而影响填充质量。石英砂应该采取多层填充，每填充一层都需使用刷草机来回铺刷使填充物下落充实。通常一个场地要来回铺要二十次以上为佳。

我公司专业施工铺设人造草足球场、塑胶跑道、各种塑胶球类场地等，产品质量均达到国家规定的技术标准，已广泛应用于学校及各类体育运动场地、休闲广场。欢迎来电咨询！

首先要作技术准备，网球场人造草坪，作好“三通一平”及先熟悉图纸，检查验收基础施工质量，铺设场地需清洁，表面应干燥、光滑，人造草坪工程，无杂物，无腊渍、油脂，低施工温度应保持在10℃以上。使用经纬仪或其它仪器，测量周边设施是否符合运动场之尺寸，如有不合适处应即时修改，容许误差±5毫米。

我公司专业施工铺设人造草足球场、塑胶跑道、各种塑胶球类场地等，产品质量均达到国家规定的技术标准，已广泛应用于学校及各类体育运动场地、休闲广场。欢迎来电咨询！

景洪人造草坪-网球场人造草坪-宏山体育(推荐商家)由昆明宏山体育服务有限公司提供。“塑胶跑道施工,人造草坪,硅PU塑胶球场施工,体育用品”就选昆明宏山体育服务有限公司(www.kmhongshan.com)，公司位于：云南省昆明市盘龙区溪畔丽景小区6栋1704，多年来，宏山体育坚持为客户提供好的服务，联系人：刘经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。宏山体育期待成为您的长期合作伙伴！