

呼伦贝尔消防给水用涂塑钢管 山东沃达衬塑复合管

产品名称	呼伦贝尔消防给水用涂塑钢管 山东沃达衬塑复合管
公司名称	山东沃达金属材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省聊城经济开发区汇通国际金属物流园
联系电话	13562047678

产品详情

管段试件长度为 (500 ± 50) mm，使用适当的措施堵住管道进出口，保持1min，验后检查内涂层，试验结果应符合5.10的规定。

管段试件长度为 (100 ± 10) mm，消防给水用涂塑钢管，将试件放置在恒温箱中，升温至 (300 ± 5) ，并恒温1h，然后取出自然冷至常温。试验后，取出试件并检查内涂层(允许外观颜色变深、发暗现象)，试验结果应符合5.11的规定。

管段试件尺寸长度为 (100 ± 10) mm，将试件放置在低温箱中，降温至 (-30 ± 2) ，并恒温1h，然后取出放置在温度为 (20 ± 5) 的环境下 $(4 \sim 7)$ h。

与水压供给系统相连接，充水排除空气，然后进行3000次从 (0.4 ± 0.1) MPa至MPa的交变水压试验，每次试验的周期不大于2s。

管段试件长度为 (500 ± 50) mm，将试件按下列顺序在每个温度条件下放置24h：

消防给水用涂塑钢管的使用在我们的建筑行业中非常常见，主要还是因为这类的钢管管材是有一定的特性的。首先，它是主要由钢管管材作为基本主体来进行生产的，通过专门的人员通过技术的研制制造出来的。消防给水用涂塑钢管就如它的名称一样是内壁上熔融进行喷涂涂料之后再经过特殊的制作工艺，经过高温然后将其凝固化而成的，经过这些一系列的制作工艺就可以成为一种新型的复合管材材料。涂塑钢管具有很多的特性，首先就是它的不同意被其他的有害物质将其摧毁腐蚀，这样下来使用寿命就会大大的加强了，本身的摩擦力也不是特别的大，因此所造成的阻力会很小。

消防给水用涂塑钢管，本产品是国内新近发展的一种新型管道材料，采用内外均有涂塑保护层，中间为

增强焊接钢管或无缝承压钢管的复合结构，克服了钢管本身存在的易生锈、腐蚀、高污染、及塑料管强度低、易变形的缺陷，整合了钢管和塑料产品的共同优点，属于国家推广使用的环保产品。涂塑管是在钢管内壁融溶一层厚度为 0.5 ~ 1.0mm 的聚乙烯（PE）树脂、环氧（EP）粉末、等有机物而构成的钢塑复合型管材，它不但具有钢管的高强度、易连接、耐水流冲击等优点，还克服了钢管遇水易腐蚀、污染、结垢及塑料管强度不高、消防性能差等缺点，设计寿命可达50年。主要缺点是安装时不得进行弯曲，热加工和电焊切割等作业时，切割面应用生产厂家配有的无毒常温固化胶涂刷。主要规格有 15—2000。

呼伦贝尔消防给水用涂塑钢管-山东沃达衬塑复合管由山东沃达金属材料有限公司提供。山东沃达金属材料有限公司（www.sdwdjs.com）有实力，信誉好，在山东聊城的钢管等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进山东沃达和您携手步入辉煌，共创美好未来！同时本公司（www.wodagg.com）还是从事涂塑钢管厂家，衬塑复合管厂家，钢塑复合管厂家的厂家，欢迎来电咨询。