

# 暖气片原理 暖气 武汉欧瑞佳公司

产品名称	暖气片原理 暖气 武汉欧瑞佳公司
公司名称	武汉欧瑞佳舒适家居科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省武汉市江岸区后湖乡 统建同安家园四期55幢1-2层商8号
联系电话	18271915161

## 产品详情

武汉欧瑞佳舒适家居科技有限公司是一家长期致力于舒适家居系统及别墅配套设备一站式集成服务的专业化公司。公司成立伊始便凭借业内的人脉，吸收多年从事空气调节，采暖制热，新风换气，空气治理以及智能家居工程的施工经验，由行业内的专家组建成技术团队和顾问团队，整合深受消费者认可的国内外的产品，旨在为广大业主们构建以“舒适”“节能”“科技”“环保”为核心理念的新一代高品质居住环境。暖气片外表面应在良好的预处理后采用静电喷塑工艺，漆膜表面应光滑、平整、均匀，不得有气泡、堆积、流淌和漏喷；底漆厚度不得小于 $15\mu\text{m}$ ，漆膜厚度不得小于 $60\mu\text{m}$ ；漆膜附着力应达到GB/T 1720规定的1-3级要求；漆膜耐冲击性能应符合GB/T 1732的规定。暖气片表面涂刷的材料应该无毒无味，在高温下不能产生对人体有害的物质，也不能降低其本身的物理性能。暖气片的进出水管、跑风、堵头口径均为DN15。随暖气片配装的支架数量不得少于L90N92-49中T22型规定的数量，铜制暖气片，每个卫浴用暖气片配用支架不得少于4个。

武汉欧瑞佳舒适家居科技有限公司是一家长期致力于舒适家居系统及别墅配套设备一站式集成服务的专业化公司。公司成立伊始便凭借业内的人脉，吸收多年从事空气调节，采暖制热，新风换气，空气治理以及智能家居工程的施工经验，由行业内的专家组建成技术团队和顾问团队，整合深受消费者认可的国内外的产品，旨在为广大业主们构建以“舒适”“节能”“科技”“环保”为核心理念的新一代高品质居住环境。

卫浴用暖气片为带毛巾架的椭圆钢管背篓式暖气片，每组散热量在进回水温度为 $80\text{C}/60\text{C}$ 时不小于 $685\text{W}$ 。卫浴用暖气片立管中心距为 $570\text{mm}$ ，高度在1米以内，长宽比例应美观，暖气不热怎么办，应有等电位连接装置，设置等电位连接端子。暖气片的材质分类:1、铸铁散热器；2、钢串片散热器（这两种是老式的片，主要运用在北方的大型城市供暖中），新型散热气有：1、钢制管式（就是钢管型，有圆管、扁管等）；2、钢制板式（主要是从欧洲进口的，散热效果好，对生产工艺要求比较高，投入较大，但不适合集中供暖，因为里面不做内防腐）；3、铝合金型（价格便宜，寿命较短）；4、铜铝复合（还有钢铝复合、不锈钢铝复合）；5、铸铝；6、钢制内搪瓷（以内搪瓷为防腐，寿命较长）；7、铜管对流散热器等等。

武汉欧瑞佳舒适家居科技有限公司是一家长期致力于舒适家居系统及别墅配套设备一站式集成服务的专业化公司。公司成立伊始便凭借业内的人脉，吸收多年从事空气调节，采暖制热，新风换气，空气治理以及智能家居工程的施工经验，由行业内的专家组建成技术团队和顾问团队，整合深受消费者认可的国内外的产品，旨在为广大业主们构建以“舒适”“节能”“科技”“环保”为核心理念的新一代高品质居住环境。安装暖气片的时候，暖气片原理，需要注意以下三点：打算要安装暖气片时，咱们首先要做的就是需要把暖气片安装到什么位置，哪个位置采暖效果佳，哪个位置安装起来具有美观性，暖气，当然，哪个位置安装安全。在安装暖气片的过程中，关键的就是安全密闭性。特别注意的是不能有漏水情况。从另一个角度考虑，也就是施工难度，没有特殊情况下，就不要随意更改暖气片的位置，那如果这样的话，不仅给自己造成不便，同时也可能会给他人，邻居造成不便。暖气片原理-暖气-武汉欧瑞佳公司由武汉欧瑞佳舒适家居科技有限公司提供。武汉欧瑞佳舒适家居科技有限公司（[www.orijoy.cn](http://www.orijoy.cn)）是湖北武汉家居用品项目合作的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在欧瑞佳领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创欧瑞佳更加美好的未来。