

保温挤塑板 武汉五星华美建材 湖北挤塑板

产品名称	保温挤塑板 武汉五星华美建材 湖北挤塑板
公司名称	武汉五星华美建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市洪山区白沙洲大道八坦路省农资配送中心
联系电话	18672380835

产品详情

武汉五星华美建材有限公司是集研发、生产和销售于一体的大型企业。专业化生产橡塑绝热保温材料、华美橡塑、樱花岩棉、格瑞玻璃棉、华美玻璃棉、化工产品。

良好的防火性能：xps挤塑板的使用也是有着较好的防火性能，XPS挤塑板，因为材料的制作是由无机材料和保温材料符合而成的，其燃烧性能够达到A1级，因此来有效的降低了墙体的安全隐患，也能够减少意外事故发生。

武汉五星华美建材有限公司是集研发、生产和销售于一体的大型企业。专业化生产橡塑绝热保温材料、华美橡塑、樱花岩棉、格瑞玻璃棉、华美玻璃棉、化工产品。

如何防止XPS挤塑板墙面开裂？

- 1、在应力集中处(墙体转折处、窗口周边等)应设增强网格，用构造布在涂料与面砖过渡部位分散其应力。
- 2、为了使保温层宜延伸至挑檐板尽端，湖北挤塑板，采用在屋面板上面做保温层。这样也可以防止因在屋面板下面做保温层而导致屋面板变形过大。
- 3、因各种材质的线胀系数、弹性模量和密度等都存在一定的差异性，会导致不同材质在搭接处会引起开裂。为了避免此现象的发生，保温挤塑板，要做好过渡部位的节点设计。
- 4、若采用砌体结构外墙，因砌体与混凝土框架梁柱胀缩速度及胀缩量的差异，B2级挤塑板，会加剧外墙裂缝的程度。要减少外墙裂缝，就要对外墙采用均化处理。
- 5、为了防止因室内外温差问题而引起变形，应将外墙保温层包覆屋顶挑檐、封闭阳台、门窗框洞口外侧

等热桥部位。

人为因素：阻燃剂在挤塑板中的添加量是很少的，一般低于10%，要使阻燃剂均匀的分布到物料中，搅拌是关键的部分，要想使每百克物料均匀的含有5克左右的阻燃剂，可想而知需要大量的人工搅拌或专门的搅拌机进行搅拌，大多数厂家直接将阻燃剂撒在物料表面送入上料机，尽管上料机自带搅拌，短时间内也只能形成小区域的分散很难均匀混合，造成阻燃成区域性，其不合格项主要体现在GB 8624要求的氧指数试验上。保温挤塑板-武汉五星华美建材-湖北挤塑板由武汉五星华美建材有限公司提供。行路致远，砥砺前行。武汉五星华美建材有限公司（whwxhm.tz1288.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!