

# 吸塑包装 聚三和塑业有限公司 PS食品吸塑包装

产品名称	吸塑包装 聚三和塑业有限公司 PS食品吸塑包装
公司名称	昆山聚三和塑业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆山市张浦镇阳光中路501号
联系电话	18913201180

## 产品详情

应注意的问题是：

- 1.泡壳只能采用PVC和PETG胶片，否则无法热合或热合效果不佳；
- 2.高频模具的好坏决定了双泡壳边缘的质量。

吸塑包装则常用的一种包装，用吸塑工艺生产出塑料制品，并用相应的设备对产品进行封装的总称。将吸塑包装盒片材经过高温加热后经过真空吸气、冷却成型为塑料盒状。可根据产品的形状加热塑造而成。吸塑包装的用途更加的广泛！而且想对来说工艺也并没有那么的复杂！

【吸塑成型对材料的要求】：

- 1.吸塑成型只能生产壁厚比较均匀的产品，（一般倒角处稍薄），不能制得壁厚相差悬殊的塑料制品
- 2.吸塑成型的壁厚一般在1到2mm范围之内或更加薄（小包装用吸塑包装的片材常用的厚度为0.15到0.25mm）
- 3.吸塑成型制品的拉伸度受到一定的限制，食品吸塑包装，吸塑成型的塑料容器直径深度比一般不超过1，极端情况下亦不得超过1.5
- 4.吸塑成型的尺寸精度差，其相对误差一般在百分之一以上。

吸塑包装常用的塑料片材有哪些？各有什么特点？

答：吸塑包装用的片材叫硬片或胶片，常用的有:PET硬片、PVC硬片、PS硬片。PS硬片密度低，面饼吸

塑包装，韧性差，易燃烧，燃烧时会产生乙烯气体（属有害气体），所以一般用来生产各种工业用的吸塑托盘。PVC硬片韧性适中，不易燃烧，燃烧时会产生氯气，对环境造成一定影响，PVC易热合，可采用封口机和高频机封边，是生产透明吸塑制品的主要原料。PET硬片韧性好，透明度高，易燃烧，燃烧时不产生有害气体，属于环保材料，但价格高，适宜做高档的吸塑制品，欧美国家的吸塑泡壳一般要求采用PET硬片，但其不易热合，吸塑包装，给封装带来很大困难，为了解决这一问题，PS食品吸塑包装，人们采用一种叫PETG 乙二醇改性-聚对二甲酸乙二醇酯的材料，这种材料既有PVC的易热合性，也有PET的高环保和透明度，但价格更高一些。

#### 吸塑包装-聚三和塑业有限公司

-PS食品吸塑包装由昆山聚三和塑业有限公司提供。昆山聚三和塑业有限公司（[www.ksjshsy.com](http://www.ksjshsy.com)）是江苏苏州，塑料托盘的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在聚三和塑业领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创聚三和塑业更加美好的未来。