

卡莱德托辊生产厂家 沧州托辊 南京新鸿洋科技

产品名称	卡莱德托辊生产厂家 沧州托辊 南京新鸿洋科技
公司名称	南京新鸿洋科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市江北新区星火路9号软件大厦B座3层302室
联系电话	13851524671 13851524671

产品详情

技术参数

定制无动力滚筒输送机请致电或请确认以下技术参数：

- 1、 输送物体的长度、宽度和高度；
- 2、 每一输送单元的重量；
- 3、 输送物的底部状况；
- 4、 有无特殊工作环境上的要求（比如：湿度，高温，化学品的影响等）；

为确保货物能够平稳输送，必须在任何时间点都至少有三只滚筒与输送物保持接触。对软袋包装物必要时应加托盘输送。 1、 滚筒的长度选择：

不同宽度的货物应选适合宽度的滚筒，一般情况下采用“ 输送物+50mm ”。

- 2、 滚筒的壁厚及轴径选择：

按照输送物的重量平均分配到接触的滚筒上，计算出每支滚筒的所需承重，从而确定滚筒的壁厚及轴径。

缓冲托辊(impactidler)，缓冲托辊用于带式输送机受料处减缓落料对输送带的冲击，主要针对洗煤厂、焦化厂、化工厂等腐蚀性环境而研制的一类托辊，它本身具有的韧性是普通金属的10倍以上，卡莱德托辊生产厂家，寿命为传统柱鞋的五倍，耐腐蚀阻燃，抗静电，自重轻等特点，广泛用于矿山开采。托辊辊体专用的高分子材料，其机械性能类似于青铜，具有很好的耐磨性，而且具有良好的自润滑性能，不伤皮带。缓冲托辊防腐性能优越。辊体及密封件都用高分子材料制作，耐腐蚀。在腐蚀性场合使用，使用寿命可达到普通托辊的5倍以上。

尼龙托辊一定要注意维护与保养：

.托辊正常使用寿命30000h以上，一般不需维修。但根据使用场所和负荷的大小，应制定相应的维修日期，及时清洗注油维修，及时清理浮煤等。对有异常声响和不转的托辊要及时更换。

第2.更换轴承时，沧州托辊，必须使轴承保持架开口向外，卡莱德托辊供应，轴承装入托辊后，应保持适当的游隙，不得压死。

第3.迷宫密封件应采用原厂配件，卡莱德托辊厂家，装配时应分别装入托辊内，不得套在一起装配。

第4.使用中托辊，应严防重物击砸托辊管体。

第5.为确保托辊密封性能及使用性能，禁止随意拆卸托辊。

卡莱德托辊生产厂家-沧州托辊-南京新鸿洋科技(查看)由南京新鸿洋科技有限公司提供。南京新鸿洋科技有限公司（www.nj-xhy.com）位于南京市江北新区星火路9号软件大厦B座3层302室。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前新鸿洋科技在化工设备中享有良好的声誉。新鸿洋科技取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。新鸿洋科技全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。